# POM德国塞拉尼斯 C 9021 GV1/10 加纤10% 高耐热级

| | |
|---|---|
| 产品名称 | POM德国塞拉尼斯 C 9021 GV1/10 加纤10% 高耐热级 |
| 公司名称 | 东莞市东艳塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 21.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场 |
| 联系电话 | 18938274862 |

# 产品详情

聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200°C，干燥条件80-90°C2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160°C，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10°C以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10°C左右。可在-40°C~100°C温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为280°C，分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

POM?????????????????????????????????????CD?LD?MD?????????????????????????????CD-ROM?
???OA?????????????????????????????????????

????????

????:????????????