

nh-DJVVP,防火电线耐火电缆NH-KVV2X1.5

产品名称	nh-DJVVP,防火电线耐火电缆NH-KVV2X1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌通信电缆 NH-KVV:防火电线耐火电缆NH-KVV2X1.5 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

防火电线耐火电缆NH-KVV2X1.5

-DJVP3VP3-22计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|DJVPV,DJVVP,DJYVP,
DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP DJYVRP DJYVPR DJYYP JYPV-2B
DJYP3VP3R DJYVP3.

本案电线 NH-DJYVRP NH-DJYVPVP NH-KVV

MKVVRP4*1.5矿用屏蔽软电缆 ZR-KVV22阻燃铠装控制电缆

RS485工程总线2*2*0.75工程布线用 屏蔽电缆2线对4芯

NH-KVV NH-KVVPNH-KVV32 3*1.5 2*1.0耐火控制电缆

铜带屏蔽计算机电缆DJYVP22*2*1.5铜带屏蔽计算机电缆DJYVP2

DJVPV,DJVVP,DJYVP,

DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP ZR-JVVP

多芯屏蔽电子计算机电缆型号：DJYPV,DJYPVP,DJYVP,

用途：该电缆适用作交流额定电压500V及以下或直流1000V及以下的计算机连接线，也可以作电器、仪表、配电装置的连接线。说明：1.电缆可在-40 ~ +50 的环境中工作，电缆线芯工作温度应不超过65 。2.导体截面为0.5--6mm²(1 × 1.01),芯数有2-37对等。电性能要求：1.成品电缆导线芯直流电阻率20 时应不大于0.0184 。2.成品电缆芯/芯、芯/屏间应能承受2000VAC/5min。电缆交货长度应不小于50m，经双方协议允许任何长度交货。

计算机用屏蔽电缆一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）氟塑料V-（护套代号）聚氯乙烯R-表示多股软线芯P-（屏蔽代号）铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽3、产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）总屏蔽型DJYVP7 × 2 × 1.0mm²（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7 × 2 × 1.0mm²（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7 × 2 × 1.0mm²例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）分组屏蔽型DJYPV3 × 3 × 0.75mm²

（2）组屏总屏DJYPVP3 × 3 × 0.75mm²