

# 点军区静音发电机出租

产品名称	点军区静音发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:卡特 型号:600千瓦 地区:各地均有办事处
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

## 产品详情

山东格磊机械设备有限公司是一家从事发电机租赁服务的公司，我们以品牌卡特和型号600千瓦的静音发电机为主要产品。无论您是需要户外活动、工地施工还是停电情况下的临时供电，我们都能为您提供可靠的解决方案。作为一家拥有多年经验的出租发电机商家，我们对于发电机租赁市场的需求和客户的要求非常熟悉。

租用发电机有许多优势，首先，可以满足您临时或短期的电力需求。比如，在户外活动中，我们的静音发电机可以为您提供稳定的电力，确保您的活动顺利进行。其次，租用发电机可以节省您的成本，您无需购买昂贵的发电设备，只需要支付合理的租赁费用即可。后，我们的技术团队会为您提供安装、调试和维护等全方位的服务，确保发电机的正常运行。

我们的静音发电机品牌为卡特，型号为600千瓦。卡特作为，具有卓越的质量和可靠性，能够在各种环境下稳定运行。而600千瓦的功率足以满足中小型活动、工地施工等场合的电力需求。

作为山东格磊机械设备有限公司，我们在各地都设有办事处，为您提供便捷的服务。无论您在哪个地区，只需告知我们您的需求 and 租赁时长，我们会根据您的实际情况提供适合的解决方案。

我们的静音发电机出租价格为600元/台，租赁期限灵活，可根据您的需要进行调整。此外，我们还提供长期租赁、维护保养等增值服务，以确保您的用电安全和稳定。

无论您是临时用电需求还是长期合作，山东格磊机械设备有限公司都能够为您提供、可靠的静音发电机租赁服务。请放心选择我们，您的满意是我们大的追求！

柴油发电机组的三大系统（1）润滑系统 柴油机的润滑系统由油底壳、机油泵、机油弗列加滤清器、机油冷却器、活塞冷却喷嘴、主油道调压阀及管路组成。柴油机的润滑采用压力润滑与飞溅润滑相结合的

复合润滑方式。凸轮轴上的凸轮靠油浴润滑，齿轮啮合面是飞溅润滑，惰轮齿轮轴是压力润滑。柴油机的润滑系统具有如下特点。

机油泵由凸轮轴上的齿轮传动，机油泵上设有限压阀。当机油泵出口压力超过784kPa时，该阀开启。由于增压及增压中冷机型机械负荷大且设有活塞冷却喷嘴，故三种机型机油泵流量不同（主要是机油泵齿轮厚度不同），自然吸气机油泵流量小，而增压中冷机型。增压和增压中冷机型机油冷却器散热面积较自然吸气机型大（冷却器总成冷却芯片为3片，而自然吸气机型为2片）。凸轮轴无油道。

活塞冷却喷嘴用以冷却活塞和活塞环。（2）冷却系统 柴油机的冷却系统由水泵、机油冷却器、节温器、风扇、放水开关和汽车上的散热水箱等组成。离心式水泵将散热器水箱内的冷却水泵入缸体左侧进水孔，流经机油冷却器后分别进入各机体水腔再流入汽缸盖，流入汽缸盖前端的节温器室。节温器室内装有节温器，节温器为蜡式，当节温器全开时，其开启升程不小于8mm。当节温器失灵打不开时，柴油机出水温度将急剧升高造成故障，所以节温器应及时更换。可将节温器放入水中逐步加热来检查节温器工作正常与否。节温器座上装有水温感应塞，与驾驶室上的水温表连接，以显示柴油机出水温度。水泵为离心式叶片泵，水泵转速为2000r/min时，流量为140L/min，扬程不小于2.3m。冷却风扇的直径和风叶数根据各机型功率大小及配套车型的设计要求选用，冷却风扇均为吸风式，安装时不能装反。节温器则根据不同的使用条件选用不同开启温度的类型。（3）燃油供给系统 燃油供给系统由柴油弗列加滤清器、喷油泵、高压油管、喷油器、回油管和汽车上的油箱及柴油粗滤器等组成。从油箱到输油泵的进油口为负压管路，从输油泵的出油口到高压油泵入口为低压管路，而从柱塞泵油开始到喷油器则为高压管路。排除燃油供给系统中的空气时，先将手油泵上下往复抽动，并旋松柴油弗列加滤清器上的放气螺塞，直至放气螺塞处出来的柴油内无气泡时为止，再旋紧放气螺塞。接着将手油泵上下往复抽动，并旋松喷油泵油腔上的放气螺塞，直至出来的柴油中无泡沫为止再旋紧。旋松高压油管接头，将供油齿条推在供油位置，利用启动机转动发动机曲轴，至高压油管接头出来的柴油无泡沫为止，再拧紧油管接头。