

防水与堵漏施工，厦门宏阳兴承诺五年不漏

产品名称	防水与堵漏施工，厦门宏阳兴承诺五年不漏
公司名称	厦门宏阳兴建筑工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安工业集中区同集北路300号北侧
联系电话	86-05927369070 13400625848

产品详情

产品介绍聚氨酯防水材料是最常见的防水材料之一。据统计，聚氨酯高分子防水材料目前占我国防水材料总用量的30%以上，尤以聚氨酯防水涂料为主。聚氨酯防水涂料是反应型涂料的一种,其主要工作机理:反应型涂料中作为主要成膜物质的高分子材料以预聚物液态形似存在,以双组分或单组分构成涂料,它不含溶剂.通过液态的高分子预聚物与相应物质发生化学反应而结膜,可一次性结成较厚的涂膜,无收缩,涂膜致密;但是双组分涂料需现场配料准确,搅拌均匀,才能确保质量,因此对施工工艺的要求较严格。产品属性聚氨酯涂料是一种高级耐用的合成树脂涂料，涂层具有优异的粘接性、耐磨性、柔韧性、回弹性、耐化学腐蚀性、耐溶剂性、光泽性等，从而集装饰性与保护性于一体。应用领域主要包括以下几个方面：飞机、船舶、车辆涂装；木材、塑料、橡胶、皮革的表面涂装；建筑物涂装；防腐涂装，等等。功能用途聚氨酯防水涂料在建筑物防水领域的应用有屋顶、外墙、地下室等防水；浴室、盥洗室、厨房等室内防水；贮水池、游泳池、屋顶花园、屋顶养鱼池等防水；地铁、地下建筑、地下管道等防水防腐；混凝土构件缩缝、密封及其它防水；气密性仓库、道路、桥梁等其它防水。应用广泛，施工方便。其他说明聚氨酯防水涂料，应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件，并复验以下技术性能。聚氨酯防水涂料，以甲组份及乙组份桶装出厂；甲组份：异氰酸基含量以 $3.5 \pm 0.2\%$ 为宜。乙组份：羟基含量以 $0.7 \pm 0.1\%$ 为宜。两组份材料应分别保管，存放在室内通风干燥处，贮期甲组份为6个月，乙组份为12个月，使用时甲组份和乙组份料按1 : 1的比例配合，形成聚氨酯防水涂料，技术性能指标如下：固体含量： 93% 抗拉强度： 0.6MPa 延伸率： 300% 低温柔度：在-20 绕 20mm 圆棒无裂纹 耐热度： 80 不流淌 不透水性： >0.2MPa 干燥时间： 1 ~ 6h 交易说明价格与施工方法与客户面谈