

矿用气动无压风门 双向平衡抗挤压风门 对开式均压正反向开启

产品名称	矿用气动无压风门 双向平衡抗挤压风门 对开式均压正反向开启
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	型号:矿用风门 颜色:蓝色 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用气动无压风门 双向平衡抗挤压风门 对开式均压正反向开启，气动无压风门技术要求

- 1.风门名称:气动无压风门
- 2.门扇带可调节观察窗。
- 3.开门方向:双向开启，开启角度 90°
- 4.风门材质:左右竖框及上横框采用60mmX100mmX4mm 方管，门扇总厚度为 55mm，门扇采用 2mm 厚冷轧板。
- 5.开门方式:气动开启。当无人通过时，安装在两道风门上的自动开启均处于关闭状态即气缸未伸出状态。非闭锁都可以优先打开。当开启一道风门时，气缸伸出推动风门，使风门开启。另一道门的气缸接收前一道门的气缸压缩传动的使风门无法正常开启。反之一样。从而达到互锁的目的，实现风门自动开启，无需人力手动开启，风门自动闭锁。
- 6.风门气动控制装置为不锈钢壳体。当A门忘记关闭时，可在B门解锁关闭A门。两道风门同时按开门按钮,不能同时打开。

1.7门体机构及材质要求：

1.7.1门框、门梁采用160mm*60mm*4mm矩形方钢；门扇骨架采用50*50*3mm方钢，面板采用不小于2mm厚钢板，满焊、焊点平滑；合页采用大风门合页，厚度加厚。

1.7.2拐臂底板采用230*120*16的钢板作为底板，支撑板和筋板等厚度为14mm厚度；连杆采用 60*5的钢管。

1.7.3门扇与门扇、门扇与门框之间加装平板复合密封胶条，双向密封，确保密封性能良好。

1.7.4门框、门扇采用全钢喷漆结构，颜色为蓝色，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形。

1.7.5风门门体须密封严密、漏风量小。

1.7.6风门须关闭平稳，安全可靠，易维护。

1.8 每套风门两道四扇。

1.9 每套风门两道，每道须有行人风门，