

# IP网络广播防水音柱 户外广播ip网络防水音柱

产品名称	IP网络广播防水音柱 户外广播ip网络防水音柱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	400.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 <a href="http://ygdspyx.com">http://ygdspyx.com</a>
联系电话	1341-0120973 15712181075

## 产品详情

IP网络广播防水音柱 户外广播ip网络防水音柱

产品用途：

数字网络解码模块与音柱一体化设计，铝合金防水防锈外壳结构；安装在各个广播管理区域的户外立柱，用于公园、广场、街道、旅游景点等户外场所的节目播放及本地广播。

功能特点：

- 1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。
- 2.产品具有极高的安全性及youxiu的稳定性，支持7×24小时不间断工作。
- 3.内置一路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质。
- 4.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。
- 5.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

\*可定制DC24V/DC12V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。

技术参数：

- 1.网络接口：标准RJ45输入

- 2.传输速率：100Mbps
- 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）IETF SIP
- 4.音频格式：MP3
- 5.音频模式：16位CD音质
- 6.采样率：8K~48KHz
- 7.频率响应：130Hz~16KHz +1dB/-3dB
- 8.额定功率：40W
- 9.总谐波失真：1%
- 10.信噪比：65dB
- 11.防护等级：IP54
- 12.工作温度：-20~60
- 13.工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露
- 14.工作电压：~220V 50Hz
- 15.整机功耗：60W
- 16.喇叭单元：4"×4
- 17.尺寸：150\*100\*610mm
- 18.重量：5.5kg
- 19.颜色：乳白色
- 20.材质：铝合金