

# 轻型橡套扁电缆

产品名称	轻型橡套扁电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

### 橡套移动扁电缆使用特性

额定电压300/500V（YZWB型），450/750V（YCWB型）；线芯的长期允许工作温度应不超过65℃；“W”型电缆具有耐候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用，“B”代表扁平电缆；ZR-型电缆具有阻燃性能。生产执行标准 JB8735.-1998.型号、名称及主要用途

型号	名称	主在用途
YQB、YQWB	轻型橡套扁电缆	用于轻型移动电气设备和工具
YZB、YZWB	中型橡套扁电缆	用于中型移动电气设备和工具
YCB、YCWB	重型橡套扁电缆	用于各种移动电气设备，能承受较大的机械外力的作用，特别适用于行车、起重机等电气设备。

### 规格范围

型号	额定电压（V）	芯数	标准截面（Mm2）
YQB、YQWB	300/300	2,3	0.3-0.5
YZB、YZWB	300/300	2,3,4,5 3+1	1.5-6
YCB	450/750	123,45	1.5-2401.5-951.5-1501.5-25
YCBW、YCWB	450/470	233+1	35-95120-1502.5-150

### 规格尺寸及技术参数

标准截面(mm2)	导体结构 根/单线直径(mm)	20 时导体电阻 ( 电缆外径参考(mm)		
		M)	2芯	3芯
0.3	16/0.15	69.2	/	/
0.5	28/0.15	30.0	/	/

YZB YZWB 型300/500V

标称截面 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 根/单线直径	20时 导体直 流电阻 ( / KM)	电缆外径参考 (mm)				
			2芯	3芯	4芯	5芯	6芯
1.5	30/0.25	13.3	--	--	20.44*6.76	--	17.76*6.09
2.5	49/0.25	7.98	--	--	27.1*8.05	--	27.1*8.05
4	56/0.30	4.95	--	--	33.3*9.6	--	49.1*9.6
6	84/0.30	3.30	--	--	38.4*11.5	--	56.7*11.5

交货要求 成圈100m,成盘应大于100m;

短段电缆不小于10m,短段电缆的交货数量应不超过交货总长度10%，且每个包装件应不超过五段；根据双方协议允许任何长度的电缆交货，长度误差为±0.5%；用户对产品有阻燃特性要求，在合同中需另补充协议。