

矿用振动器,混凝土振动器,矿用风动振动器

产品名称	矿用振动器,混凝土振动器,矿用风动振动器
公司名称	山东中煤工矿集团
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市机电工业园新元路北
联系电话	0537-2354403 15192425951

产品详情

风动混凝土振动器,混凝土振动器,矿用风动振动器 , 混凝土平板振动器

第一呢,就是由我简单地介绍一下这个矿用风动振动器 , 矿用风动混凝土振动器工作原理 :

风动混凝土振动器广泛的应用于有压缩空气气源的建筑工程的施工中 , 为各种干硬和注塑性混凝土振动捣时工作。

该系列振动器以压缩空气为起源 , 叶片为气动式马达为动力 , 软轴传动 , 结构合理 , 连接方便 , 不受电源 , 潮湿等条件的限制 , 在有瓦斯与煤尘井下以及其它矿井套边水泥捣固工程中能更好的使用 , 特别安全可靠。振幅大 , 频率高 , 可以调节 , 可以根据现场的使用要求 , 可以用进风风压调节频率。

第二呢 , FRZZ-50风动混凝土振动器的主要技术参数

直径 : 50mm

总长度 : 4500mm (不包括动力部分) ;

动力 : 叶片式气动马达

额定转速 : 3000转/分

使用气压 : 4~5kg/cm²

负荷耗气量 : 1.5m³/分

进风管内径 : 10ml

振动频率 (空气中) : 3000次/分

下部振幅（空气中）：> 10m

重量：27.5kg

第三 矿用风动振动棒的主要组成:

- 1.振动器分动力和振动棒两个部分，动力部分采用了叶片式的气动马达，振动棒的软轴跟气动马达轴头浮动插入连接，旋转扳手后固定，把螺丝拴紧，气动马达部分由转子，气缸，上下端盖，轴承等部分组成。
- 2.气动马达采用予进气侧吹式，压缩空气有气缸主风道进入气缸，推动叶片，驱使转子运转做功。
- 3.气缸的主风道上有6只通风孔，排气采用了32只排气孔相互交错，从而使叶片磨损均匀。
- 4.气动马达上下端盖分别设计安装203，305单列向心球轴承各一只，以承受轴向扭力，下端盖处一只J型骨架密封圈，防止气动马达内压缩空气下窜，从而有效地保证气动马达传动工作地可靠性和稳定性以及使用寿命。

矿用风动振动棒厂家24小时宝宝：李娜

混凝土振动器TEL：1-8-6-6-0-7-6-1-6-7-5

山东风动混凝土振动器厂址：山东 济宁