

# UL1672双层绝缘电子线

产品名称	UL1672双层绝缘电子线
公司名称	东莞市场大电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边二环路55号
联系电话	86-076989878232 18073460107

## 产品详情

ul 1672 reinforced hook-up wire系列加强型电子线

产品说明：

product description

额定温度：105

rated temperature：105

额定电压：300v

rated voltage：300v

参考标准：ul758,ul1581,csa c22.2no.210.2

reference standard：ul758,ul1581,csa c22.2no.210.2

导体使用单支或绞合镀锡或裸铜

solid or stranded ,tinned or bare copper conductor

pvc绝缘，符合rohs环保标准

pvc insulation , comply with rohs environmental standard

pvc护套，符合rohs环保标准

pvc covering , comply with rohs environmental standard

通过ul vw-1、csa ft1及jqc f-mark阻燃测试

passes ul vw-1,csa ft1 and jqc f-mark flame test

使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮

uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting

用于一般电子、电器设备内部连接线

for general purpose internal wiring of appliance

产品结构

cable construction

导体 conductor			绝缘 insulation		外绝缘 covering		最大导体电阻 ( /km,20 ,dc)
规格 awg	构造 (no./mm)	外径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	外径 (mm)	护套厚度 (mm)	外径 (mm)	
28	1/0.32	0.32	0.44	1.20	0.40	2.00	227
	7/0.127	0.38	0.46	1.30	0.40	2.10	239
26	1/0.404	0.40	0.45	1.30	0.40	2.10	143
	7/0.16	0.48	0.46	1.40	0.40	2.20	150
24	1/0.511	0.51	0.49	1.50	0.40	2.30	89.3
	11/0.16	0.61	0.49	1.60	0.40	2.40	94.2
22	1/0.643	0.64	0.48	1.60	0.40	2.40	56.4
	17/0.16	0.76	0.47	1.70	0.40	2.50	59.4
20	1/0.813	0.81	0.44	1.70	0.40	2.50	35.2
	21/0.178	0.94	0.48	1.90	0.40	2.70	36.7
18	1/1.024	1.02	0.44	1.90	0.40	2.70	22.2
	16/0.254	1.17	0.47	2.10	0.40	3.10	23.2
	34/0.178	1.20	0.45	2.10	0.40	3.10	23.2
16	1/1.29	1.29	0.46	2.20	0.40	3.00	14.0
	26/0.254	1.49	0.46	2.40	0.40	3.20	14.6
14	1/1.60	1.60	0.45	2.50	0.40	3.30	8.78
	41/0.254	1.88	0.46	2.80	0.40	3.60	8.96