

鱼塘防渗工程土工膜尺寸

产品名称	鱼塘防渗工程土工膜尺寸
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.3~3.0mm 炭黑含量:2.0~3.0% 断裂伸长率: 600%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

鱼塘防渗工程土工膜是一种非常重要的材料，对于鱼塘的建设和维护起到了至关重要的作用。在选择适合的土工膜时，我们需要了解一些关键的产品参数，以便为客户提供最合适的解决方案。

首先，让我们来看一下土工膜的材质。我们的鱼塘防渗工程土工膜采用的是高密度聚乙烯（HDPE）材质。这种材料具有良好的机械性能和化学稳定性，可以有效防止水分和污染物的渗透。

其次，厚度是选择土工膜时需要考虑的重要因素。我们的产品提供的厚度范围是0.3mm至3.0mm。较大的厚度可以提供更强的抗渗能力，适用于鱼塘等需要更高防渗性能的场所。

密度也是我们需要考虑的一个重要参数。我们的鱼塘防渗工程土工膜的密度为 0.94g/cm。高密度的土工膜具有更好的韧性和耐久性，可以有效延长使用寿命。

断裂伸长率是衡量土工膜抗拉伸性能的指标之一。我们的产品的断裂伸长率达到了 600%，这意味着即使在承受较大的外力时，土工膜也能保持较好的形状稳定性。

另外，我们还需要考虑土工膜的炭黑含量。炭黑是一种常用的填料，在土工膜中起到增强材料强度和耐候性的作用。我们的产品炭黑含量在2.0%至3.0%之间，确保了土工膜的稳定性和耐用性。

最后，颜色也是我们需要考虑的一个因素。我们的鱼塘防渗工程土工膜提供黑色、白色、绿色和蓝色四种颜色选择。客户可以根据自己的实际需求来选择最适合的颜色。

综上所述，选择合适的土工膜对于鱼塘防渗工程至关重要。通过了解材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量和颜色等产品参数，您可以为自己的鱼塘选择最合适的解决方案。如果您对产品有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。

产品参数表 参数名称 材质 厚度 密度 断裂伸长率 炭黑含量 颜色