

氧化塘工程聚乙烯防渗膜批发价格

产品名称	氧化塘工程聚乙烯防渗膜批发价格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	断裂伸长率: 600% 材质:hdpe 厚度:0.3~3.0mm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

氧化塘工程聚乙烯防渗膜是泰安腾路工程材料有限公司的热销产品之一。本文将从材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量和颜色等多个方面介绍该产品的详细参数和优势，以期引导客户选择和购买。

- 1. 材质：**该防渗膜采用高密度聚乙烯（HDPE）作为原料，具有优异的耐化学品侵蚀和耐老化性能。
- 2. 厚度：**根据不同的工程需求，可提供0.3mm至3.0mm不同厚度的防渗膜。客户可根据具体项目要求选择合适的厚度。
- 3. 密度：**氧化塘工程聚乙烯防渗膜的密度为 0.94g/cm，拥有较高的密度使其在防渗效果上更具优势。
- 4. 断裂伸长率：**该防渗膜的断裂伸长率 600%，具有较高的韧性和延展性，能够适应地基的变化和工程施工中的伸缩变形。
- 5. 炭黑含量：**炭黑是防止紫外线照射对聚乙烯材料的破坏的一种有效添加剂。氧化塘工程聚乙烯防渗膜的炭黑含量为2.0%至3.0%，能够提供较好的抗紫外线能力，延长使用寿命。
- 6. 颜色：**根据客户需求，我们提供黑色、白色、绿色和蓝色等多种颜色的防渗膜供选择。不仅可以满足工程环境的需要，还可以达到美观效果。

综上所述，氧化塘工程聚乙烯防渗膜具有优异的材质、适用的厚度范围、较高的密度、良好的断裂伸长率、适度的炭黑含量和丰富的颜色选择。无论您是进行污水处理、水污染防治工程，还是堆场、渗滤液、垃圾填埋场防渗工程，我们都能为您提供高质量的产品和专业的解决方案。期待您的咨询与合作，我们将竭诚为您服务。