

挡土墙增强三维土工格护坡市场报价

产品名称	挡土墙增强三维土工格护坡市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	焊接处抗拉强度: 100N/cm 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 片材拉伸屈服强度: 23mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

挡土墙增强三维土工格护坡市场报价

本文将对泰安腾路工程材料有限公司的挡土墙增强三维土工格进行详细介绍和报价。该产品具有以下几个重要的参数：

材质：hdpe 片材拉伸屈服强度： 23MPa 焊接处抗拉强度： 100N/cm
外观：打孔压花、平板打孔、平板 颜色：绿色、黑色、黄色、灰色

材质是产品最重要的特征之一，我们挡土墙增强三维土工格采用了高密度聚乙烯（HDPE）材质，具有优异的耐腐蚀性和机械强度，适用于各种环境条件下的土壤保护工程。

片材拉伸屈服强度是衡量产品抗拉性能的重要参数之一，我们的产品拉伸屈服强度达到了23MPa以上，意味着在受力情况下不易发生变形和破裂，可以有效增强挡土墙的稳定性和耐久性。

焊接处抗拉强度是衡量产品焊接质量的重要指标，我们的产品焊接处抗拉强度达到了100N/cm以上，保证了格栅在安装和使用过程中的可靠性和耐久性。

外观是产品外观形态的描述，我们的产品提供了两种外观选择，即打孔压花和平板打孔，可以根据不同工程需要选择不同的外观形态。

颜色是产品颜色的描述，我们的产品提供了绿色、黑色、黄色和灰色四种颜色选择，可以根据环境要求和设计风格选择合适的颜色。

不仅如此，我们还注意到一些可能被忽略的细节和知识。例如，我们的产品通过特殊工艺进行打孔压花，确保了通风和排水功能的同时增加了产品的美观性；平板打孔设计可以提供更大的支撑面积，增加挡土墙对土壤的抵抗力。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司的挡土墙增强三维土工格具有优质的材质、高强度和稳定的焊接质量，同时提供多样化的外观和颜色选择。我们相信这些优点能够满足您的要求，并为您的土壤保护工程提供可靠的解决方案。