

园林绿化环保绿色土工格室执行标准

产品名称	园林绿化环保绿色土工格室执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	焊接处抗拉强度: 100N/cm 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 片材拉伸屈服强度: 23mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

园林绿化环保绿色土工格室执行标准是泰安腾路工程材料有限公司针对园林绿化领域开发的一款优质产品。该产品具有多项出色的参数,包括材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色。

首先,我们采用高密度聚乙烯(HDPE)作为材质。HDPE是一种具有优异耐化学腐蚀性能、抗老化性能以及强韧性的聚合物材料。它不仅具有良好的耐候性,在各种气候条件下都能保持稳定的性能,而且还具有优异的抗撕裂和抗拉伸的特性。

其次,片材拉伸屈服强度达到了23MPa以上。这一参数反映了产品的抗拉伸能力,即在拉伸过程中,材料能够承受的最大张力。高拉伸屈服强度意味着我们的产品具有卓越的强度和稳定性,能够承受较大的外部力。

焊接处抗拉强度达到100N/cm以上。焊接处的抗拉强度是评估产品在焊接工艺后的结构强度和耐久性的重要指标。通过精良的焊接工艺,我们确保了产品焊接处的稳定性和可靠性。

在外观方面,我们采用打孔压花、平板打孔和平板的设计,使产品具有优美的纹理和独特的造型。这不仅为园林绿化环境增添了美感,还能够提供良好的通风透水性能,使土壤得到充分呼吸和透水。

最后,我们提供多种颜色选择,包括绿色、黑色、黄色和灰色。这样的设计使产品能够与不同园林风格和个人喜好相匹配,满足客户对于个性化绿化环境的需求。

总而言之,园林绿化环保绿色土工格室执行标准的产品参数在材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等多个方面均表现出色。我们的产品不仅具有优异的性能和稳定的质量,还具备卓越的美观度和个性化选择。欢迎广大客户选用我们的产品,为您的园林绿化环境带来一份绿色、环保的贡献!