

机场跑道维修双经双纬玻纤格栅多少钱一平方

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 机场跑道维修双经双纬玻纤格栅多少钱一平方 |
| 公司名称 | 泰安腾路工程材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 颜色:黑色 尺寸:6*100 |
| 公司地址 | 文化发展中心3号楼706号 |
| 联系电话 | 0538-8999499 18553828229 |

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司提供的机场跑道维修双经双纬玻纤格栅是一种高质量的产品，能够有效地提供支撑和加固作用，以确保机场跑道的平稳和安全。以下是该产品的详细参数：

| | |
|--------|---------------------|
| 材质： | 玻璃纤维 |
| 尺寸： | 6*100 |
| 断裂伸长率： | 4% |
| 格栅种类： | 双向 |
| 网格尺寸： | 12.7*12.7/25.4*25.4 |
| 颜色： | 黑色 |

首先，我们来看一下材质。该玻璃纤维格栅是由优质的玻璃纤维制成的，具有优异的耐久性和强度。它能够承受机场跑道上的重压和频繁的使用，同时还具备抗腐蚀和耐磨损的特性。

其次，尺寸参数6*100表示该格栅的长度为6米，宽度为100毫米。这种合适的尺寸可以实现更好的安装和连接效果，提高施工效率。

对于断裂伸长率参数，4%说明格栅在受力时能够保持较低的变形，具备较高的抗拉强度和抗冲击性能。这是确保机场跑道稳定性和安全性的重要特性。

格栅种类方面，该产品采用了双向格栅的设计。双向格栅具有良好的方向性，能够均匀分布和承受荷载，确保跑道的负荷能够得到有效地传导和支撑。

网格尺寸参数为12.7*12.7/25.4*25.4，这表示格栅的网格大小可以选择12.7*12.7毫米或25.4*25.4毫米。根据不同的使用需求，可以选择合适的尺寸，以提供zuijia的加固效果。

最后，让我们来看一下颜色参数。该产品提供的黑色格栅颜色能够很好地融入机场跑道的环境，既不起眼又不突兀，同时还具有耐紫外线的特性，不易褪色和变形。

总的来说，泰安腾路工程材料有限公司的机场跑道维修双经双纬玻纤格栅是一款非常适合机场跑道维修和加固的产品。它具备优质的材质、合适的尺寸、良好的强度和方向性，以及持久的色彩特性。我们相信，选择我们的产品将为您的机场跑道带来持久的保障和卓越的性能。