

# 路基增强工程GSG钢塑格栅 路基防沉降工程复合钢塑格栅使用规范

产品名称	路基增强工程GSG钢塑格栅 路基防沉降工程复合钢塑格栅使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:100N,300N,500, 格栅种类:双向 材质:钢塑
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

泰安腾路工程材料有限公司特别推荐我们的路基增强工程GSG钢塑格栅，该产品具有多种出色的性能和广泛的应用领域。在本文中，我们将详细介绍这款产品的参数和使用规范，以便客户全面了解并正确选择使用。

产品参数如下：

产地：山东 颜色：白色 用途：防渗水、护坡加筋路基增强、围栏养殖 剥离强度：4cm 尺寸：6\*30m

首先，让我们来看看这款GSG钢塑格栅的产地。作为山东省zhuming的工程材料供应商，泰安腾路工程材料有限公司以其优质的产品赢得了广大客户的认可和信赖。我们以严格的质量控制流程和先进的生产设备，保证每一件出厂的产品都符合最高的标准。

白色是GSG钢塑格栅的特色颜色，这种颜色有助于提高产品的可见性和美观度。在道路建设和围栏养殖等领域，白色可以有效地区分出区域边界，提供更好的安全性和引导效果。

GSG钢塑格栅的用途非常广泛，其中包括防渗水、护坡加筋路基增强和围栏养殖。在防渗水方面，钢塑格栅的独特结构可以形成有效的阻隔，避免水分渗透进路面，从而延长道路使用寿命。同时，它还可以作为护坡加筋材料，提供坡面的稳定性和强度。此外，作为围栏养殖的材料，GSG钢塑格栅具有良好的抗腐蚀性能和可靠的承重能力，能够有效地维护围栏结构的稳定性。

剥离强度是衡量GSG钢塑格栅质量的重要指标之一，我们的产品在这方面表现出色，达到了4cm的标准。这意味着在长时间使用和外力作用下，格栅与基底之间的剥离现象将大大减少，从而确保了产品的稳定性和可靠性。

最后是GSG钢塑格栅的尺寸，我们提供的尺寸为6\*30m。这种尺寸非常适合中小型道路的施工和围栏养殖场地的使用，能够满足大多数项目的需求，并且方便携带和安装。

在本文中，我们详细介绍了路基增强工程GSG钢塑格栅的产品参数和使用规范。除了上述列举的参数外，我们的产品还具备抗压性、耐候性和环保性等优点，为客户提供了可靠和持久的解决方案。如果您对我们的GSG钢塑格栅感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供服务。