

路基补强双向拉伸塑料格栅 矿用路基加固工程塑料格栅检测标准

产品名称	路基补强双向拉伸塑料格栅 矿用路基加固工程塑料格栅检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	格栅种类:双向 尺寸:6*50m 颜色:黑色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

路基补强双向拉伸塑料格栅是一种用于矿用路基加固的创新工程塑料格栅，在社会科学的视角下，我们将从多个方面来描述这一产品，为客户提供准确的信息和专业的指导。

首先，值得一提的是该产品的产地，即山东，这是一个拥有丰富经验和专业技术的地区，因此客户可以放心选择来自山东的路基补强双向拉伸塑料格栅。

其次，颜色是产品的一个基本参数，山东腾路工程材料有限公司生产的路基补强双向拉伸塑料格栅为白色，这样的颜色选择既符合现代美学观念，也能够在使用过程中提供良好的视觉效果。

产品的用途是矿用路基加固，这意味着路基补强双向拉伸塑料格栅具有防渗水的特性，能够有效增强护坡加筋路基，并为围栏养殖等矿山工程提供坚实的基础。

剥离强度是评估路基补强双向拉伸塑料格栅性能的重要指标之一，该产品的剥离强度达到4cm，这意味着它能够在较大的外力作用下保持良好的牢固性，长时间使用也不易脱落。

尺寸也是客户关注的重要信息，山东腾路工程材料有限公司提供的路基补强双向拉伸塑料格栅尺寸为6*30m，这样的尺寸可以满足不同矿用工程的需求，并且安装方便快捷。

参数名称 参数值

产地

山东

颜色

白色

用途

防渗水

剥离强度

4cm

用途

护坡加筋路基增强, 围栏养殖

尺寸

6*30m

综上所述，路基补强双向拉伸塑料格栅是一款优质的矿用路基加固工程塑料格栅。其产地为山东，颜色为白色，用途包括防渗水、护坡加筋路基增强和围栏养殖。剥离强度达到4cm，尺寸为6*30m，能够满足各种矿用工程的需求。我们诚挚邀请您选择腾路公司的路基补强双向拉伸塑料格栅，为您的工程提供可靠的保障。