UL1533单芯屏蔽线

产品名称	UL1533单芯屏蔽线
公司名称	东莞市扬大电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边二环路55号
联系电话	86-076989878232 18073460107

产品详情

产品说明: - 额定温度：80°C - 额定电压：无规定 - 执行标准：ul758,ul1581及csa c22.2 no.210.2 - 导体使用单根或绞合30-16awg镀锡或裸铜丝 - 聚氯乙烯绝缘 - 镀锡铜或裸软铜线缠绕屏蔽 - 聚氯乙烯护套 - 通过ulvw-1及csa ft1垂直燃烧测试 - 绝缘厚度均匀，易剥、易裁 - 用于录音、录像设备、音响系统、电子电路**ul1533 28awg产品说明:**

1、耐热阻燃，绝缘性能优异、化学性能稳定，护套紧密包裹在芯线上

2、导体：采用多根铜丝缠绕屏蔽，多股精绞镀锡铜丝，抗腐蚀性强

4、绝缘：耐热阻燃pvc绝缘

5、护套：混合80度耐热阻燃pvc护套，通过vw-1阻燃试验

6、详细参数：

额定电压:300v　耐热温度：80℃　测试电压：2000v

使用温度范围：固定安装：-40℃ 至 +80℃

应用说明：

主要是用
于信息的传送，也
可以称为信号线，多芯屏蔽线可以对
信号的干扰抗性很强，可用在视听电子设备内部或外部连线，办公自动设备以及数据处理系统等场合。