

# 济南机床防护罩，青岛钢板机床防护罩，潍坊机床防护罩维修制作

产品名称	济南机床防护罩，青岛钢板机床防护罩，潍坊机床防护罩维修制作
公司名称	盐山恩硕机床附件制造有限公司
价格	550.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州沧州市盐山县城南工业区
联系电话	86-03176344536 15227518163

## 产品详情

济南机床防护罩，青岛钢板机床防护罩，潍坊机床防护罩维修/制作 盐山恩硕机床附件制造有限公司为不同的工业领域生产防护系统已经有多年的历史了。我们除了核心产品柔性风琴式防护罩之外还拥有许多不同防护罩的生产技术。我公司已生产并销售了数万件的钢板机床防护罩，取得了丰富的经验和理论，直接为以后的给客户寻找防护方案而打下了知识基础。自身的不断完善发展和客户要求的不断革新使产品的功能得到了提高，领先了市场水平。机床防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里机床防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂钢板机床防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。机床防护罩的技术数据 机床防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。机床防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。机床防护罩的结构选择价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。

济南机床防护罩，青岛钢板机床防护罩，潍坊机床防护罩维修/制作 盐山恩硕机床附件制造有限公司为不同的工业领域生产防护系统已经有多年的历史了。我们除了核心产品柔性风琴式防护罩之外还拥有许多不同防护罩的生产技术。我公司已生产并销售了数万件的钢板机床防护罩，取得了丰富的经验和理论，直接为以后的给客户寻找防护方案而打下了知识基础。自身的不断完善发展和客户要求的不断革新使产品的功能得到了提高，领先了市场水平。机床防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里机床防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂钢板机床防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。机床防护罩的技术数据 机床防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音

及摩擦。机床防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。机床防护罩的结构选择价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。