

# 锅炉刮板 出渣机 刮板出渣机价格 除渣机厂价 优质锅炉出渣机

产品名称	锅炉刮板 出渣机 刮板出渣机价格 除渣机厂价 优质锅炉出渣机
公司名称	泰安市鲁中锅炉成套设备有限公司销售处
价格	5000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市山口镇
联系电话	0538-8612396 13954896863

## 产品详情

锅炉刮板 出渣机 刮板出渣机价格 除渣机厂价 优质锅炉出渣机 双链刮板除渣机详细内容 一、产品简介：双链刮板除渣机，适用于所有出渣口布置在下面的工业锅炉单炉除渣。二、产品用途：双链除渣机设备供生产用蒸汽炉、采暖用热水炉的各种锅炉房清除灰渣使用，除渣机可与4吨-75吨卧式锅、快装锅炉配套，单台或多台串并联使用，通过链条循环转动，将灰渣拖出铁槽排至室外。三、产品优势：1、采用双链除渣机设备可减轻除渣劳动强度，改善锅炉房工作条件，使用锅炉正常运转，保证生产、生活用热水用汽，双链除渣机属于敞开型不同于其他封闭型之除渣机，可省略马丁式，大小渣可直接排出室外，优于刮板、框链、螺旋式，现全国多处采用。2、具有占地面积小，运行可靠，使用寿命长等特点。四、结构特点：1、刮板采用铸钢刮板，与普通的焊接刮板相比耐磨性和结构刚度大大增加。2、刮板支承改为铸石导轨式支承或中间隔板加铺铸石板做支承，避免了采用托辊作支承的种种弊病，同时也减少了维修费用。3、牵引链采用矿用高强度圆环链，该链材质为25MnVK，经长期使用情况可知其质量可靠，经久耐用。4、驱动装置与主轴之间采用套筒滚子链链轮，且该链轮采用机械过载保护装置，在该设备运转阻力过大时可有效地保护设备。五、产品特点：1、适用于出渣口布置在锅炉后面的所有型号工业锅炉单炉除渣。此种除渣机不用地坑、灰箱、安装简单、使用维修方便。2、由挠性构件牵引刮板推动物料位移的连续输送设备。适宜中、小型工业锅炉多炉除渣。具有占地面积小，运行可靠，使用寿命长等特点。3、由挠性构件牵引刮板推动物料位移的连续湿式输送设备。适宜大、中型工业锅炉单炉或多炉连续除渣。具有除渣能力大、功耗低、检修方便，使用寿命长等特点。4、适用于所有出渣口布置在下面的工业锅炉单炉除渣，具有占地面积小，运行可靠，使用寿命长等特点。5、适用于出渣口布置在锅炉后面的所有型号工业锅炉单炉除渣。此种除渣机不用地坑、灰箱、安装简单、使用维修方便。6、由挠性构件牵引刮板推动物料位移的连续输送设备。适宜中、小型工业锅炉多炉除渣。具有占地面积小，运行可靠，使用寿命长等特点。7、由挠性构件牵引刮板推动物料位移的连续湿式输送设备。适宜大、中型工业锅炉单炉或多炉连续除渣。具有除渣能力大、功耗低、检修方便，使用寿命长等特点。

联系电话：13954896863