

# 重庆乐泰510胶水代理商 厌氧胶系列产品

产品名称	重庆乐泰510胶水代理商 厌氧胶系列产品
公司名称	深圳竞锋胶业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳广东省深圳市
联系电话	0755-85235014 18038108367

## 产品详情

产品介绍LOCTITE汉高乐泰510胶水，乐泰510平面密封厌氧胶，耐流体性能优良，耐高温，刚性胶层，用于刚性结构紧密配合的法兰件，最大填充间隙0.25mm；最高工作温度范围达204度，有优良的耐溶剂及耐化学性。产品属性颜色：粉色 最大间隙填充：无底剂0.254mm；有底剂0.508mm 固化状态:刚性 粘度(mPa.s)：200.000/750.000 温度范围:( -54 )至204 推荐促进剂：乐泰7649 /7471 相对密度:1.1 包装规格：50ML管装 300ML筒装 使用及维护典型用途：厌氧平面密封、耐高温

如何定义汉高厌氧型粘合剂产品？回答：我们的许多螺纹锁固剂、管道密封剂、固持胶和凸缘密封剂都是厌氧型粘合剂，这类产品在无空气的状态下固化，用于金属对金属的装配，有时也用于其他材料的粘合。其所含的金属（离子）加快了固化速度。当您使用厌氧型粘合剂装配零件时，多余的粘合剂可能挤出接头，不过由于产品的厌氧性，这些多余材料不会固化。您只需使用普通溶剂，例如丙酮或者异丙醇，即可简单清除多余粘合剂。通常，厌氧性粘合剂如果使用得当，可在室温和正常环境条件下24小时全固。其他说明如果厌氧型粘合剂在无空气的状态下可以固化，为何该粘合剂不能在密封瓶内固化？回答：密封瓶由聚乙烯特制而成，具有透氧性，空气可通过瓶壁进入瓶中，以此保持瓶内液体产品的稳定性。为了保持稳定性，其内液体也不会装满。乐泰510毫升液体厌氧型粘合剂就是装在50毫升以上瓶中的液体产品。交易说明本省可快递代收，外省先打款后发货或快递代收，公帐私帐均可，可支持淘宝拍购，或送货上门，欢迎各界企业朋友洽谈业务,我们将竭诚为您服务.另有技术工程师在线解答各种问题!