

温州浮箱拍门生产厂家

产品名称	温州浮箱拍门生产厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 噪音:小 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

近年来，随着水利工程的不断发展，拍门作为关键的水利机械设备，扮演着举足轻重的角色。作为新河县河畔水利机械厂的生产厂家，我们自豪地介绍我们的主打产品——温州浮箱拍门。

温州浮箱拍门采用多种材料进行生产，其中包括HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门等。不同材料组成的拍门在使用中各有优势，根据您的需求和工作环境选择合适的类型。

HDPE拍门：价格实惠，售价仅为2500.00元/件。拍门的噪音小，是我们的一大特点。加工定制性强，可根据客户的要求进行定制加工。工作压力为常压，适用于各种压力条件下的使用。设备自重轻，方便安装和维护。拍门采用硬密封型的密封形式，确保水利设备的稳定性。适用介质为污水处理，可以在污水处理厂、澡堂等场合得到广泛应用。 玻璃钢拍门：同样售价为2500.00元/件，玻璃钢拍门具有极好的耐腐蚀性能，适用于海水、污水等多种介质。噪音方面较HDPE拍门稍大，但仍然在可接受的范围内。加工定制性能强，可根据用户需求进行制作。工作压力为常压，使用起来方便灵活。设备自重较轻，便于搬运和维护。拍门采用硬密封型的密封形式，确保设备能够长期稳定运行。 复合材料拍门：同样的价格，复合材料拍门结合了HDPE和玻璃钢的优点。噪音小、加工定制性好、适用于常压工作环境。设备自重不大，便于安装和运输。采用硬密封型的密封形式，确保设备能够稳定运行。适用介质为水，广泛应用于供水、排水等方面。

从用途上来说，我们的温州浮箱拍门广泛应用于水利工程。无论是在污水处理厂、水文测验中心还是工业企业，我们的拍门都能够根据需求进行定制，确保设备的运行效率 and 安全性。

除了在用途上的优势外，温州浮箱拍门还具有以下特点：

外观精美，色彩丰富，可根据客户的喜好进行选择。材料细腻光滑，触感舒适，耐磨耐用。使用寿命长，经久耐用，减少了维护和更换的频率。安装简便，节约时间和人力成本。具有良好的密封性能，能够有效防止水泄漏和渗漏。

综上所述，作为新河县河畔水利机械厂的生产厂家，我们致力于提供优质的浮箱拍门产品。无论是HDP E拍门、玻璃钢拍门还是复合材料拍门，我们都能根据您的要求提供高品质的产品。欢迎您随时来电垂询，我们将竭诚为您提供满意的服务！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。