

# 低烟无卤阻燃型电缆WDZ-ZR-KVVR4\*075

产品名称	低烟无卤阻燃型电缆WDZ-ZR-KVVR4*075
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

低烟无卤阻燃型电缆WDZ-ZR-KVVR4\*075

### 1、低烟无卤阻燃型

- 1) 阻燃性能应能通过GB18380的成束电缆燃烧试验。试验后电缆烧焦或受影响部分达到的高度应不超过火焰作用点以上2.5m，或单根垂直燃烧试验。
- 2) 卤酸气体释放量试验应能通过GB/T17650.1-1998卤酸气体总量测定 5mg/g以及GB/T17650.2-1998用测量PH值和电导率来测定气体的酸度（1L水中PH 4.3 电导率值应不超过10us/mm）
- 3) 烟密度试验应能通过GB/T17651.2-1998电缆或光纤在特点条件下燃烧的烟密度测定（透光率的较小值60%）
- 4) 导体直流电阻符合GB/T3956的规定
- 5) 工频耐压试验：电力电缆应经受3500V，5min不击穿。控制电缆应经受3000V，5min不击穿。
- 6) 应经受-15 的低温卷绕试验或低温冲击试验，试验后试样表面应无目力可见裂纹。

### 2、低烟无卤耐火型

除满足阻燃低烟无卤型的性能以外，其耐火试验应能通过GB/T19216-2003在火焰条件下电缆或光纤的线路完整性试验中的规定，在750℃，90min燃烧，2A熔丝不容断。