

信阳雷迪司10KVA 8000W 10分钟UPS不间断电源内置蓄电池G10K防雷

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 信阳雷迪司10KVA 8000W 10分钟UPS不间断电源内置蓄电池G10K防雷 |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:雷迪司UPS 型号:10KVA 8000W 产地:信阳 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

雷迪司GR10KL参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：8000W

输入电压范围：低电压转换：176VAC ± 3%于....>>

输入频率范围：46-54/56-64Hz

输出电压范围：208/220/230/240V

输出频率范围：同步校正范围：46-54@50系....>>

电池类型：单只电池12V

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

电池

环境

其它参数

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 10KVA

额定功率 8000W

整机效率 市电模式：90%；电池模式：89%

输入输出

输入电压范围 低电压转换：176VAC \pm 3%于100%负载；110VAC \pm 3%于50%负载低电

压恢复：186VAC \pm 3%于100%负载；120VAC \pm 3%于50%负载高电压转

换：300VAC \pm 3%高电压恢复：290VAC \pm 3%V

输入频率范围 46-54/56-64Hz

输入功因 0.99@100%负载

输出电压范围 208/220/230/240V

输出频率范围 同步校正范围：46-54@50系统；56-64@6

Z

输出电压波形 正弦波

电流峰值比 3:1

电池

电池类型 单只电池12V

环境

工作环境 工作温度：0-40（无冷凝），工作湿度：0-95%RH

噪音值(dBA) 小于58dB@1Meter

其它参数

指示灯 LCD面板UPS状态，负载大小、电池容量、输入输出电压，卸载时间、故障情况

外观尺寸 660 × 438 × 88mm(2U)

产品重量 18kg
