

贵州铜仁高温马弗炉实验室用

产品名称	贵州铜仁高温马弗炉实验室用
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

贵州铜仁高温马弗炉实验室用 控制面板配有智能温度调节仪，控制电源开关、主加热工作/停止按钮，电压、电流表、计算机接口，以便随时观察本系统的工作状态，本产品采用可靠的集成化电路，工作环境好，抗干扰，温度时炉体外壳温度 45 大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单,控温精度： ± 1 无超调恒温精度： ± 1 ，升温速度快，快升温速率 20/min,炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的60%以上），结构合理，内外双层炉套，风冷散热，可大大缩短试验周期 贵州铜仁高温马弗炉实验室用一体式陶瓷纤维马弗炉特点：

- 1.整机一体式设计，大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，美观大方，操作简洁，
- 2.智能PID高精度控制，实现了功率无损耗，
- 3.进口HRE温合金加热元件，使用寿命长，节能，
- 4.升温速度快，由室温升至1200 小于25分钟，
- 5.热污染少，采用新型陶瓷纤维绝热保温材料，炉体与外壳采用空气隔热结构，表面温度降低，升温至1000 并保持1小时后外壳表面不烫手（约50 ），
- 6.控温精密，具备多种温控器可供选择，进入保持状态后，温度波动小（控温精度 ± 1 温度均匀 ± 5 ），
- 7.采用P型多工步温控器，各工步温度升降斜率均可预置