

# 55Kw对旋风机超静音消音器 消声降噪装置 LY-55FKXYZ

产品名称	55Kw对旋风机超静音消音器 消声降噪装置 LY-55FKXYZ
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	材质:钢制 功率:55kw 长度:1.5
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

55Kw对旋风机超静音消音器 消声降噪装置

LY-55FKXYZ，矿用阻尘消音器对风机进风阻力系数为2%左右，对风机性能参数影响微弱。

矿用阻尘消音器消音效果比其它消音器要提高5%左右，直接减小风机噪声。

矿用阻尘消音器主要性能是阻止粉尘、煤尘直接正面进入风机，从而延长风机消音寿命。

该系列产品规格，可满足、规格的轴流式局部通风机使用。

安装方便，接口采用法兰连接，拆装方便，联接可靠。

维护简单，便于清理更换备件。

新型高效复合消声器是将扩容消声与阻抗吸声材料通过适当结构有效组合而成。原理：气（汽）流通过内部扩容装置扩容后，多条汽（气）流通过多级消声装置进行有效消声，从而达到消声效果。

55Kw对旋风机超静音消音器 消声降噪装置

LY-55FKXYZ适用范围：适用于消声要求较高干净的气（汽）流进出口有效消声的设备。

优点：消声效果好阻力小，安全性高，使用寿命长，安装方便

局部通风机消音器组成：主要部件（或设备）配置要求1、15kW、18.5kW局部通风机进风消音器 1500mm，出风消音器规格为 1800mm，外径 860mm；5.5kW局部通风机进风消音器 1300mm，出风消音器规格为 1500mm，外径 660mm。消音装置安装后，局部通风机供风量 95%原供风量，局部通风机噪声在85dB(A)以下（1m处的位置），电流增加 4.5A。2、消音材料选用超细纤维吸声棉、玻纤布，且具有阻燃性能。3、消音器内壁采用0.8mm的镀锌穿孔板

