

DPS水性渗透无机防水剂

产品名称	DPS水性渗透无机防水剂
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	抗冻性:20 ° ~ - 20 ° , 15次表面无粉化 耐酸性:1%盐酸溶液浸泡168小时, 表面无粉化 钢筋腐蚀:无腐蚀
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号 (1231)
联系电话	15253509597 15253509597

产品详情

诺知防腐防水（辽宁）有限公司为各大污水处理厂、地下管廊及综合管廊、垃圾掩埋场、自来水厂、制药厂、凉水塔、桥梁、海防等特殊环境的防腐防水工程提供高品质、完备的防腐防水系统解决方案。在“质量优先、服务利民”的指导思想下，公司防腐材料销售遍及全国，涉及石油，化工，冶金，电力，能源，航空航天，海洋，建材，交通，轻纺，食品，港口等多个行业。

主要产品：乙烯基酯混凝土结构防腐防水涂料

执行标准

DBJ01-01-54-2001 《[界面渗透型防水涂料质量检验评定标准](#)》

JCT1018-2006 II型 DPS 《水性渗透结晶型防水材料》

工业参数

PH值:11 ± 1;外观:无色无味;密度:1.07 ± 0.05;可燃性:不可燃;冰点:0 ° ;

沸点:100 ° ;表面张力: 36 mN/m;凝胶化时间: 400分钟;没有初凝;

渗透深度:3厘米左右(强度C25的混凝土);抗渗等级: S11级;抗压强度: 100%;

48小时吸水率: 65%;抗透水压力比: 200%;

抗冻性:20 ° ~ - 20 ° , 15次表面无粉化 , 裂纹;

耐热性:80 ° , 72小时 , 表面无粉化 , 裂纹;

耐碱性:饱和[氢氧化钙](#)溶液浸泡168小时 , 表面无粉化 , 裂纹;

耐酸性:1%盐酸溶液浸泡168小时 , 表面无粉化 , 裂纹;

钢筋腐蚀:无腐蚀;抗氯离子渗透性: 1000 C;

保质期:大于5年;

环保性:满足 GB 18582-2001 《室内装修材料有害物质限量》标准。

验收规范

DBJ01-54-2001 《界面渗透型防水涂料质量检验评定标准》

JCT1018-2006 II型 DPS 《水性渗透结晶型防水材料》

GB 50208-2002 《[地下防水工程质量验收规范](#)》

CECS 195-2006 《聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规范》