

高空作业安全带静载试验 安全绳 缓冲器预防性试验

产品名称	高空作业安全带静载试验 安全绳 缓冲器预防性试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

高空作业安全带，又称全方位安全带或五点式安全带，根据国家标准GB6095-2009由高强度聚酯织带或更高强度的纤维材料制成。金属配件表面应光滑，无麻点和裂纹，且经过盐雾试验48小时后无腐蚀。所有配件均经过锻造和冲压，无需焊接。

安全带由哪些部件组成：

- 1、安全绳：安全绳是在安全带中连接系带与挂点的绳（带、钢丝绳）。安全绳通常起到扩大或限制佩戴者活动范围和吸收冲击能量的作用。
- 2、缓冲器：缓冲器是串联在系带和挂点之间，吸收部分撞击能量，降低坠落时的冲击力。
- 3、速差自控器(伸缩式防坠器)：速差自控器是安装在吊点上的部件，配有长度可伸缩的绳索(皮带、钢丝绳)，串联在系绳和吊点之间，下落时因速度变化而产生制动作用。
- 4、自锁器(导向式防坠装置)：自锁器附在导轨上，是由下落动作引起制动动作的部件。该部件不一定具有缓冲能力。
- 5、系带：绑带是支撑和控制人体，分散冲击力，避免人体跌倒时受到伤害的部件。系带由织带、带扣及其他金属部件组成，一般有全身系带、单腰系带、半身系带。
- 6、连接器：连接器具有常闭活门的连接部件。该部件用于将系带和绳或绳和挂点连接在一起。
- 7、调节器：调节器是用于调节安全绳长度的部件。

安全带规格型号有哪些：

DW1Y——电工围杆带单腰带式。

DW1F——电工围杆带防下脱式。

T1W2Y——通用 型围杆绳单腰带式（可作围杆、悬挂用）。

T2W2Y——通用 型围杆绳单腰带式（围杆绳无金属配件）。

DXW2Y——电信工围杆绳单腰带式。

J1XY——架子工 型悬挂单腰带式（大挂钩）。

J2XY——架子工 型悬挂单腰带式（小挂钩）。

LXY——铁路调车工悬挂单腰带式。

DXXY——电信工悬挂单腰带式。

T1XY——通用 型悬挂单腰带式。

T2XS——通用 型悬挂自锁式。

T1XB——通用 型悬挂双背带式（无腿带和胯带）。

T2XB——通用 型悬挂双背带式（有胯带）。

T3XB——通用 型悬挂双背带式（有腿带）。

T1PH——通用 型攀登活动式（采用一副开启式挂钩）。

T2PH——通用 型攀登活动式（采用一个开启式挂钩、一个封闭钩）。

TPG——通用攀登固定式。