

# 大泽动力 15KW汽油发电机380V厂家

产品名称	大泽动力 15KW汽油发电机380V厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	20.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 功率:15KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

大泽动力 15KW汽油发电机380V厂家 汽油发电机显著优势： 省油：优良的燃烧效率产生好高的经济效益。 宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。 可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。在众多产品中选择一台好的汽油发电机也非易事，对于广大用户来说主要注意以下几点：

1. 购买前应多了解和咨询，选择正规商家购买。
2. 根据配套对象合理选择汽油发电机型号。
3. 外观及一致性检查。一般正规企业的汽油发电机外观做工精致，安全防护和警示标志齐全；铭牌标识与使用说明书一致；燃油及燃油配比一致。
4. 试运行。对于新手这点不容易做到，新机试运行主要观察汽油发电机转动是否平稳，振动是否过大，加速是否有异常声响（如敲缸、放炮声），强制风冷汽油发电机散热效果是否好等（必要时可两台同时运行进行比对

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

应急发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设静音器，以减小噪声对周围环境的影响。远程监控方向。具有远程控制接口，以便完成遥控、遥信、遥测、遥调即“四遥”功能。在机组的控制系统中具有Rs232/485通信接口，运用目前常用的微型计算机用来对机组进行监控，并可对机组进行遥控启动，遥控正常停机，遥控紧急停机，遥控故障复位等；传输其电压、电流、频率、油压、水温、蓄电池电压及各种物理量信号等。应用到基站油机控制，高速公路，隧道应急电载制等。

## 汽油发电机的优点和特点

### 1、优点：

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好

发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管

### 2、特点：

- (1)、单机容量等多。
- (2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82L/KW/H汽轮机的1/10）
- (3)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (4)、起动迅速、并能很快达到全功率  
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。
- (5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易
- (6)、汽油发电机组的建设与发电的综合成本低