

# 矿用钢结构无压全自动行车风门 手动无压风门控制装置纯气动

产品名称	矿用钢结构无压全自动行车风门 手动无压风门控制装置纯气动
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2390.00/件
规格参数	材质:钢制 开启角度: > 90 控制方式:气动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

矿用钢结构无压全自动行车风门 手动无压风门控制装置纯气动与双向无压风门相同点都是平衡无压风门，都是用在连锁巷道中，也都起到阻止风向乱窜的作用。同样过车过人都是可以的。并且风门的做法也是相同的，都可以带透视窗户或者是推拉式窗户，带小门或者其他技术要求的都可以。这种平衡无压风门没有具体的标准，都按照煤矿的要求来定做的，材料质量厚度还有各式各样的要求都可以的。然而他们的技术参数差别就在于这个手动跟气动的区别。这两个名称指的是平衡无压风门配套的风门控制装置，手动的通常指机械闭锁跟气动闭锁，而气动的则通常指的气动半自动装置跟全自动气动控制装置。不管是闭锁还是装置，他们的共同作用就是实现风门的互锁，当第一道风门开启的时候，第二道是必须锁上的。而不同的区别则是闭锁只是单纯的互锁，而装置则可以实现风门的开启，半自动按按钮实现风门自动开启，而全自动的则靠传感器感应到人或者车实现风门的自动开启。这就是他们两个的技术参数差别。

矿用钢结构无压全自动行车风门 手动无压风门控制装置纯气动，光控感应自动无压风门特点：

- 1、光控感应风门采用红外照射感应物体，实现风门自动开启和关闭。
- 2、光控感应矿用风门在煤矿井下不需要再设反向风门
- 3、矿用光控感应自动无压风门密封效果好，防止风门夹伤矿工
- 4、煤矿光控自动风门省时高效

- 1、光控自动矿用风门的道数：为了防止风的流动短路使矿井一部分的即定通风系统遭到破坏，风门的数目不应少于两个，两个风门中当一道风门打开时另一道风门是关闭状态，有效防止风的流动乱窜；
- 2、煤矿自动感应风门矿用风门安装距离：各风门间的距离应大于列车的较大长度。

3、光控煤矿风门安装时注意事项：如果巷道放设有铁轨，则必须设法防止经过门坎漏风。连接入风井与排风井的巷道，应设置两个混凝土挡风墙或砖挡风墙，每道挡风墙上应设两风门。

光控感应不锈钢风门，煤矿井下光控电动自动风门钢结构形态，两扇为一组，是一套。矿工经过时，一套开启，另一套就会关闭，防止了风向混乱。光控电控气动自动风门，是为了利用风压开启自动风门节省了大量力气