

快速自动测硫仪|微机测硫仪|自动测硫仪|鹤壁恒科仪器测硫仪保

产品名称	快速自动测硫仪 微机测硫仪 自动测硫仪 鹤壁恒科仪器测硫仪保
公司名称	全自动量热仪鹤壁市恒科仪器仪表有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	鹤壁河南省鹤壁市山城区汤河街28号
联系电话	0392-2197699 13938179446

产品详情

HKCL-9快速自动测硫仪 1.1适用范围 快速自动测硫仪采用嵌入式技术主要用于测定煤炭、钢铁及各种矿物中全硫的含量，是煤炭、电力、冶金、化工、建材、商检等部门的实验室必备仪器。1.2功能特点 本仪器是我公司研发人员采用国内外最新技术嵌入式ARM为主控芯片配以4.3寸真彩触摸液晶屏实现更为简单直接的人机交互；具有测试速度快，精确度高，存储量大等功能强大的一款性价比极高的先进仪器。可定制的主界面风格形式满足更多用户的个人需求；直观的图形按钮和实时状态提示使得仪器的使用更为简单；用计算机的强大数据处理功能和极强的可延展能力实现了对仪器的完美表达，使得对于1000条历史数据的查询打印变得简单轻松，并为今后的设备组网和数据共享提供了可能；具有以往“个人计算机控制器”模式下微机测硫仪的绝大多数功能和其所无法比拟的可靠性；以超级链接的形式提供当前故障诊断说明和处理建议，简化了仪器的维护；全新的电解电路设计使测硫的分辨率大为提高，有效的减少故障。1.3技术参数 测硫范围：0.1—40%；测硫分辨率：0.1；测试时间：一般（4—8）分钟；（依据设定的时间和测试样品的分解难易程度自动判断）测试温度：1150±5（煤），920±5（油）；（可自由设定）测温精度：0.5级；升温时间：20分钟左右升到1150±5；测试方法：库仑滴定法；精密度：符合GB/T214-****；准确度：在标准样品的允许误差范围内；测试精确度高于国标。数据存储：不小于1000个试样结果；（包含样号、样重、全硫、水分、实验开始时间日期、试验结束时间日期）电源：220V±10% 50Hz；功率：3.5kw；仪器尺寸：500mm×500mm×750mm；仪器重量：35kg；标准配置石英舟2个，异径管2支，硅炭管1支，瓷舟10个、电解池1个，变色硅胶1瓶，打印纸2卷、配制电解液260ml、净化装置1套。