

矿用阻燃控制电缆厂家

产品名称	矿用阻燃控制电缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

矿用控制电缆|MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆|MKVVRP矿用屏蔽控制电缆|MKVV22矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿用电线|控制电缆|矿用控制电缆MKVV|矿用控制电缆MKVV22|矿用控制电缆MKVVR|矿用屏蔽控制电缆MKVVP|矿用屏蔽控制电缆MKVVRP| 矿用铠装控制电缆MKVV32

MKVVR22煤矿用 聚绝缘聚护套钢带铠装控制软电缆

MKVVR32 煤矿用聚绝缘聚护套细钢丝铠装铠装控制软电缆

1；矿用控制电缆介绍；适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定.

2；矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯

MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

3；矿用控制电缆使用特性；导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制

电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。

MKVVP 煤矿用聚绝缘聚护套编织屏蔽控制电缆

MKVV22 煤矿用聚绝缘聚护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚绝缘聚护套细钢丝铠装铠装控制电缆

MKVVR 煤矿用聚绝缘聚护套控制软电缆

MKVVRP 煤矿用聚绝缘聚护套编织屏蔽控制软电缆

MKVV22 煤矿用聚绝缘聚护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚绝缘聚护套细钢丝铠装铠装控制电缆 MKVV 电缆, MKVV 煤矿用控制电缆
MKVVP 电缆, MKVVP 煤矿用塑料控制电缆 MKVV22 电缆, MKVV22 煤矿用塑料绝缘电缆 MKVV32 电缆, MK
VVP2 电缆, MKVVR 电缆, MKVVRP 电缆, MKVVP22 电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆, 推荐电缆芯数
为 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 48, 52, 61 芯 MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) * 10 mm²
(2-61) * (0.75-2.5) mm² MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5 mm² (4-14) * (4-6) mm²
MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5 mm² (4-14) * (4-6) mm² MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm²
(4-61) * 2.5 mm² (4-14) * (4-6) mm²