

PP 北欧化工 RG460MO 特性高流动

产品名称	PP 北欧化工 RG460MO 特性高流动
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:PP 型号:RG460MO 产地:北欧
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

高流动;高速注塑;包含高光泽添加剂和防静电添加剂,youxiu的透明度,相对较好的冲击强度于常温下,良好的感观和用途

护罩 ;瓶子 ;外壳 ;药品包装 ;医疗/护理用品
外观

清晰/透明
形式

粒子
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

0.906

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

30

g/10 min

ISO 1133

收缩率

1到2

%

-

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸模量

1050

MPa

ISO 527-2/1

抗张强度

27

MPa

ISO 527-2/50

拉伸应变

13

%

ISO 527-2/50

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

80

-

ISO 2039-2

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度 2 (0.45 MPa, 未退火)

75

ISO 75-2/B

注射

额定值

单位制

加工（熔体）温度

220到260

模具温度

15到60

注射速度

快速

保压

20到50

MPa