

潍坊施耐德APC SUA2200UXICH

产品名称	潍坊施耐德APC SUA2200UXICH
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SUA2200UXICH 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

输出

输出功率容量 : 1980 瓦数 / 2200 VA

最大可配置功率 : 1980 瓦数 / 2200 VA

额定输出电压 : 230V

输出电压可调范围 : Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

输出电压失真 : Less than 5% at full load

输出频率(与主频率同步) : 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal

波峰因数 : up to 5:1

波形类型 : Sine wave

输出连接 :

(8) IEC 320 C13

(1) IEC 320 C19

输入

额定输入电压 : 230V

输入频率 : 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)

输入端子类型：

Schuko CEE 7 / EU1-16P

British BS1363A

IEC-320 C20 inlet

工作电压范围：160 - 286V

可调整的输入电压范围：151 - 302V

电池与运行时间

电池型号：标称48V电池组 - 作为后备电源

可更换电池包：[RBC55](#)

RBC 数量：1

替换电池：多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高：432.00 mm

宽：196.00 mm

深：546.00 mm

净重：28.64 KG

运输重量：33.64 KG

运输高度：559.00 mm

运输宽度：381.00 mm

运输长度：762.00 mm

颜色：灰色

每个运输托盘上产品数量：3.00

环境

工作环境：0 - 40 °C

工作相对湿度：0 - 95%

操作高度：0-3000米

存储温度：-15 - 45 °C

存储相对湿度：0 - 95%

存储高度：0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处：53.00 dBA

在线运行发散热量：305.00 BTU/hr

相符性

标准质保：2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选

使用维护的注意事项

1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。2) 切勿带感性负载，如激光打印机、日光灯、空调等，以免造成损坏。3) UPS的输出负载控制在60%至80%为最佳，可靠性最高。4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带50VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。5) 请明确所负载设备的功率，切勿超载使用UPS。6) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。7) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS。8) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。9) 长延时机型的UPS外配电池时应由专业人员操作，请按额定的直流电压配备蓄电池组，并避免电池的正负极短路。