

枝江卧式 洗涤塔 加工设备速度合理

产品名称	枝江卧式 洗涤塔 加工设备速度合理
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	26986.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

卧式洗涤塔工作原理

该设备在结构上采用横卧式设计，酸性或碱性气体由设备侧方进入填料层，药剂由设备顶部通过喷头，均匀的喷洒到反应区中，在风机动能的作用力下，废气分子与药剂分子在反应区中充分接触反应，气流中有害因子浓度越来越低，到达除雾层后进行气液分离，过滤后达标气体经风机引到高空排放

卧式洗涤塔材料选择

卧式洗涤塔可选用优质PP（聚丙烯）、FRP（玻璃钢）、SUS304/316L等材质制作而成，具有强抗腐蚀性。

格林斯达环保卧式洗涤塔配置

卧式洗涤塔废气处理设备优势

高xiao净化

经过的设计、制造，卧式洗涤塔净化效率远高于国家标准。

稳定运行

精选品牌配件，设备运行稳定，卧式洗涤塔能耗降低超30%，运行成本低。

安全可靠

ISO9001体系认证，严控生产环节，确保出厂设备安全可靠。

占地面积小

卧式洗涤塔采用shou选的设计规格，设备占地面积小，对正常生产无影响。

维护成本低

卧式洗涤塔自动化程度高，操作简单、方便、后期维护要求低，降低维护成本。

卧式洗涤塔适用行业

卧式洗涤塔广泛应用于半导体、电子、PCB、化工、制药、电镀、食品、纺织等众多行业。对制程中产生的具有腐蚀性的工业酸碱废气、臭气和除尘系统的前置处理，净化效果明显。

>洗涤塔工作原理

卧式洗涤塔为交叉式洗涤塔，工作原理当酸碱性废气由风管从侧面引入净化塔，经过填料层，废气与从上部喷下的洗涤吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，在经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气低于国家排放标准。

>洗涤塔结构特点

- 1：除尘脱硫效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率高达85%
- 2：设备占地少，安装方便
- 3：耗水、耗电指标较低
- 4：耐腐蚀、不磨损，使用寿命长
- 5：设备运行可靠，维护简单、方便

>洗涤塔材料选择

材料可选：PP、PVC、玻璃钢、304不锈钢、Q235碳钢防腐

>洗涤塔适用范围

广泛用于化工、电子、冶金、电镀、纺织、食品、电路板、电镀机械制造等行业过程中排放的酸碱废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

>订购须知（可按实际情况定制）

- 1、公司可根据客户提供的废气处理量、浓度、种类等进行选型、设计，客户如需改变管接口尺寸及方位应事先提出，以便按需制造。
- 2、公司也可按用户所提供的设备图纸进行加工制造，公司拥有现代化的加工工厂，先进的折弯机，挤塑成形机器及切割机，拥有经验丰富、的知识化队伍。

>卧式洗涤塔产品优势

- 1、高效净化
- 2、稳定运行
- 3、安全可靠
- 4、占用面积小
- 5、维护成本低