

金属基本型缠绕垫生产厂家，石化工程专用金属垫，齿形密封垫

产品名称	金属基本型缠绕垫生产厂家，石化工程专用金属垫，齿形密封垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

???? ???

1.??????

A. ??????0.15mm~0.25mm?08F?0Cr13, 0Cr18Ni19Ti, 0Cr18Ni9Ti, 00Cr18Ni10, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 00Cr17Ni14Mo2,201,304,316???????????????????? ???

B. ?????????V??W?????????????.?????????????.???.???.???????????

C.????????? HV?200

D.????????????3.2mm,4.5mm,8mm,W?????????????

E.????????:"V""W""SUS""U"?

????????:A3,304,304L,316,316L,????????Ta?

金属缠绕垫为半金属密合垫中回弹性佳的垫片，由V形或W形薄钢带与各种填充料（石墨、石棉、四氟）交替缠绕而成，其结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其大压紧度，垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封原件，广泛地用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

金属缠绕垫的种类：基本型金属缠绕垫、带外环金属缠绕垫、带内环金属缠绕垫、带内外环金属缠绕垫、换热器用（带筋）、异形金属缠绕垫。

金属缠绕垫片（基本型）采用优质SUS304、SUS316（“V”形或“W”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

1.金属带材料

A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F，0Cr13, 0Cr18Ni19Ti, 0Cr18Ni9Ti, 00Cr18Ni10, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 00Cr17Ni14Mo2等冷轧钢带，或由供需双方协商确定。

B. 金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑、洁净，不应有粗糙不平、裂纹、划伤、凹坑及锈斑等缺陷

C. 不锈钢的硬度值 HV 200

D. 一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm.8mm

2. 非金属带材料

A 非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，陶瓷纤维及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。

B. 特制石棉烧失量必须 25%

C. 非金属带的氯离子含量 100PPM

D. 各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

E. 一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm.8mm

使用温度：

石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850

石棉金属缠绕垫片使用温度-200-500

四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260