

2W-15J水用电磁阀

产品名称	2W-15J水用电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:水
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

2W-15J水用电磁阀

2W直拉膜片电磁阀广泛应用于石化、电力、机械、医疗、科研、灌装、楼宇、工业窑炉、管道介质自动化控制等各个领域。

产品特点零压启动、低压结合；膜片结构、性能稳定；专制线圈，不易烧毁；适用于低压大口径的管道系统中。

工作原理它是一种直动复拉式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把阀芯膜片依次向上提起，阀口打开；断电后，磁动阀芯在弹簧力和介质压力推动下关闭阀口，切断流体介质。止回功能：出口端大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。

电磁阀阀体采用316，304#不锈钢，坚固耐用，适合在较恶劣的环境下工作。有较的抗氧化抗腐蚀能力。产品主要用于控制工业原料的放入。也可以用于调节其他流体。工作原理：通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在关闭件周围形成上低下高的压差，推动关闭件向上移动，阀门打开；断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速进入上腔室在关闭件周围形成下低上高的压差，推动关闭件向下移动，关闭阀门。

应用功能状态代号说明：

- 1.常闭型：通电开启，断电关闭

2.常开型：通电关闭，断电开启

使用须知：

1.使用前注意检查元件，在运输过程中是否损坏，然后安装使用。

2.安装时，请注意气体流动方向及接管是否正确。

3.使用时，请严格遵守各项技术要求，如工作电压，动作频率，工作压力，使用温度；整机调试时，建议先用手动装置调试，然后再通电调试。

4. 请注意防尘，建议排气口安装消声器或消声节流阀。

5. 阀前应安装过滤器，并注意消除管接头，管子内的金属颗粒，粉尘及油污等。

6. 使用时，按水平的配管施工安装，切忌垂直和倒挂安装。