

起重机械出口美国460V变120V变压器 含美国UL证书、CSA证书

产品名称	起重机械出口美国460V变120V变压器 含美国UL证书、CSA证书
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	528.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 电压:输入460v输出120v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

起重机械出口美国460V变120V变压器 含美国UL证书、CSA证书

起重机械分为：桥式起重机、门式起重机、欧式起重机，适用于起重机出口美国的特殊电压转换需求。其设计合理，结构紧凑，具有较小的体积和重量，方便携带和安装。同时，该型号变压器还具有低噪音、低温升和高效率的特点，可稳定输出120V的电压，满足起重机的正常运行需要。

两线460v变单相120v，单相460v变单相120v，变压器含UL证书，覆盖CSA证书，卓尔凡电源提供UL整机认证和绝缘系统认证。

460v变120v产品特点：

节能低噪采用冷轧硅钢片叠装；采用其他浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流通畅通，有效降低线圈温度。

高可靠性结构合理，效率高，波形不失真，使用方便可靠，能长时间运行，性能指标符合GB/6450干式电力变压器标准要求。可隔离开主电网供电，防冲击，防干扰，防雷电。

环保特性具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射。

多功能性

变压器的材料说明：

铁芯采用全新高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的硅钢片，我们根据客房的要求和

使用条件，选用合适之材料，使变压器性能设计达到效果。（常规材料为全新硅钢片）。

线材采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155℃）、H级（180℃）、HC级（200℃）、C级（220℃）。（常规耐温等级为H级180℃）。

绝缘材料采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

接线端子排小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用铜排。

铁脚主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩，蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。