

鼓风干燥烘箱 工业油漆烘烘箱 恒温干燥箱 鼓风循环高温试验箱

产品名称	鼓风干燥烘箱 工业油漆烘烘箱 恒温干燥箱 鼓风循环高温试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	4080.00/台
规格参数	是否支持加工定制:是 是否进口:否 工作原理:当需要提高温度时，加热元件被激活，并将热能传递到干燥箱内部空气中，从而使温度上升
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

电热恒温鼓风干燥箱结构特点：

- 1.隔板升级（隔板采用不锈钢钢板冲孔，可以解决以往网格放物品时不平整）
- 2.控制器导热板（控制器在顶部操作虽然方便，但在使用后开门热空气会往上跑，影响控制寿命，II型增加导热板美观同时可以有效的保护控制器）
- 3.风道结构改善（重新设计强对流风道使均匀度明显提升）
- 4.门把手升级（升级型扣押门把手，开关门简单轻便耐用）
- 5.隔条升级：（先采用众多隔条焊接在内胆里面，放上隔板就箱抽屉式抽拉，I型干燥箱是挂钩式不可抽拉）
- 6.外观升级（在完成设备总体性能提升同时，外观升级的更精美，更大气
- 7.极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，门上大视角钢化玻璃观察窗
- 8.采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观，新颖。镜面不锈钢内衬，仪器永无锈蚀之虑。
- 9.LCD大屏幕液晶显示屏显示各设定参数和实测参数

10.高性能的恒温功能，避免样品的蒸发干枯

11.采用的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于更换。

12.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。

13.箱内载物托架可自由调节

使用条件：

1、环境温度：5 ~ 40 ，相对湿度不大于85%；

2、周围无强烈震动源及强电磁场存在；

3、应放置在平稳、水平，无严重粉尘，无阳光直射，无腐蚀性气体存在的室内；

4、产品周围应留有足够空间间隙，不宜放在火灾报警器的正下方；

5、产品供电电源电压见相关的技术指标；

6、合理放置，调整隔板位置及数量，放入工作室物品，必须保持上下四周一定空隙，重量以隔板不被压弯变形为宜。