

# 吉林白山实验炉马弗炉

产品名称	吉林白山实验炉马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

吉林白山实验炉马弗炉 类别参数 高使用温度:1250度 可长期使用温度:1200度  
控制范围为:80至1200度 测温元件:热电偶分度号K,测温范围0-1320度  
发热元件装位置:两侧或者两侧及+底部 控温精度:± 5度 (集成化电路控制, 无超调现象)  
炉温均匀性:± 1度 (根据炉膛尺寸大小而定, 大型炉膛可采用多点控制, 从而达到的炉温均匀性) 升温速率:升温速率可自由调节, 调节范围: 快升温速率每分钟20度 (20度/min)、慢升温速率每小时1度 (1度/h) 吉林白山实验炉马弗炉 温控方式: 采用宇电的控温仪: 具有30-50段可编程PID自整定, 自动升温, 自动降温, 无需值守, 也可选配RS-485通讯接口 (连接上普通电脑即可启动、停止、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线存储, 历史曲线记录等功能) 温控系统: 电炉采用集成化电路, 模块控制、双回路保护 (偏温保护、温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能) 使电炉工作稳定可靠