

杭州实验室传递窗 医用传递窗厂家

产品名称	杭州实验室传递窗 医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

传递窗主要用于洁净区之间或洁净区与非洁净区之间物品之传递，以减少对洁净室污染。传递窗可分为机械互锁传递窗和电子互锁式传递窗、标准传递窗、风淋落地式传递窗、实验室专用设备传递窗、生物安全传递窗、食品行业专用传递窗、制药洁净厂房专用传递窗、电子行业传递窗。

传递窗，传递箱分为三大类：电子联锁传递窗，机械联锁传递窗，自净式传递窗，还有一种新品自动传递窗，语音对讲机传递窗。窗门分别采用电子联锁、机械联锁的方式开闭，传递窗内装有紫外线杀菌灯，自净传递窗装有高效空气过滤器、风机等净化装置，传递窗，特殊规格可根据用户要求制作。

传递窗使用过程中应注意事项：

- 1、经常清洁传递窗内部卫生，定期更换紫外灯管。
- 2、物料从非洁净区到洁净区传送物料时，应先处理物料表面的清洁工作。
- 3、传递窗的互锁装置无法正常工作时，应及时维修，否则不能使用。

特征：

- 1、传递窗可选配紫外线杀菌灯、对讲机、滚筒。
- 2、机械式互锁或者电子互锁装置，性能可靠；
- 3、材质：

外壁为冷板白色喷塑，内壁及顶底板为不锈钢

箱体材质全部使用304不锈钢；

- 4、可根据用户要求加工成自净式洁净传递窗，风淋室传递窗或各种规格型号的传递窗。
- 5、传递窗上装有专用密封条，确保气密性。
- 6、传递窗工作台面、箱体采用不锈钢板制作，或者箱体为冷板白色喷塑，内侧为不锈钢，表面平整光洁。
- 7、两侧门带有机锁或电子互锁装置，使传递窗两侧门不能同时打开。
- 8、电子联锁传递窗箱体两侧装有开门信号指示灯，可知道对面窗门的开启情况。
- 9、根据不同的用途可增加传递窗室内灯和杀菌灯。

风淋式传递窗：

- 1、配有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%0.5um，确保净化级别；
- 2、电子/机械互锁装置,同时只能打开其中一扇门；
- 3、外箱体材质为1.2mm厚A3冷板多层酸洗喷塑（象牙白），内壁为1.0mm厚不锈钢；
- 4、风淋传递窗配4个多角度可调喷嘴，顶部吹淋，配一台大风量、低噪音风机，电压：380V 50HZ，面风速大于25m/s；
- 5、进门和出门方向面板各装一取货指示灯；
- 6、全自动红外感应吹淋，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过传递窗不吹淋以节省能源；

技术咨询：梁豪

風淋傳遞窗详细介绍:

風淋式傳遞窗是根據風淋室的型式設計而成，風機迅速的將氣吹出經過高效篩檢程式變成潔淨的空氣，潔淨的空氣由不銹鋼噴淋噴射出後氣流速度高達20M/S以上，可有效的迅速的清除物體表面附著的塵埃粒子。迴圈風後經過初效篩檢程式雙重過濾淨化效果顯著，使用性強。外形尺寸W×D×H 980×1700×700

內部尺寸W×D×H 660×600×700

互鎖裝置 电子互鎖/機械互鎖

高效篩檢程式 $610 \times 610 \times 150$

高效篩檢程式數量

噴嘴數量(只) 4

電源 380VAC, 50HZ

功率(KW) 0.75KW 內部尺寸W × D × H $600 \times 600 \times 600$

技術諮詢：梁豪