

# 山西吕梁智能马弗炉

产品名称	山西吕梁智能马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

山西吕梁智能马弗炉 马弗炉使用注意事项 1、当马弗炉次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉,烘炉的时间应为室温至200 四小时，200 至600 四小时,使用时，炉温高不得超过额定温度，以免烧毁电热元件,禁止向炉内灌注液体及易溶解的金属，马弗炉好在低于高温50 以下工作，此时炉丝有较长的寿命, 2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、性气体或腐蚀性气体的场所工作,凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时，有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面，使之销毁和缩短寿命,因此，加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除, 3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40 范围内使用, 4、根据技术要求，定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好，指示仪指针运动时有无卡住滞留现象，并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况, 5、热电偶不要在高温时骤然拔出，以防外套炸裂, 6、经常保持炉膛清洁，及时炉内氧化物之类东西 山西吕梁智能马弗炉

一体式陶瓷纤维马弗炉结构系统：壳体采用冷轧钢板双层结构特种设计技术，壳体颜色漆经过高温烘烤而成，，炉膛采用进口氧化铝多晶体纤维材料，进口康泰尔电阻丝为加热元件，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点