

外墙用高密度岩棉板 外墙岩棉板生产厂家

产品名称	外墙用高密度岩棉板 外墙岩棉板生产厂家
公司名称	河北泰华保温建材公司
价格	160.00/立方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	15133699062

产品详情

产品简介

外墙保温岩棉板是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

产品特点

高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。岩棉不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。对碳钢、铝（合金）、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。具高效的吸音降噪和弹性消振的物理特性。不吸湿，耐老化，性能长期稳定。质轻，可切可锯，容易加工。

外墙保温岩棉板在中国的应用

随着公安部_住房和城乡建设部46号文件（即《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》及公消[2011]65号文（即《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理的有关规定的通知》）对外墙保温材料严格防火的要求，外墙保温岩棉板在中国建筑市场迅速的普及应用，并为中国的节能减排起到应有的贡献。

根据46号文的要求

住宅建筑: 建筑高度大于100米以上,保温材料的燃烧性能应为A级. 住宅建筑: 建筑高度 24米，不低于B2，当采用B2时，每3层设置防火隔离带

住宅建筑: 建筑高度24 h<60米，不低于B2，当采用B2时，每2层设置防火隔离带

住宅建筑: 建筑高度 $60 < h < 100$ 米, 不低于B2, 当采用B2时, 每1层设置防火隔离带

其他民用建筑: 建筑高度大于50米需要设置A级防火材料

其他民用建筑: 建筑高度 ≤ 24 米, 不低于B2, 当采用B2时, 每1层设置防火隔离带

其他民用建筑: $24 < \text{高度} < 50$ 米可使用A1级, 也可使用防火隔离带

幕墙式建筑: $0 < \text{高度} < 24$ 米, 使用或B1, 采用B1时, 每层设置防火隔离带

幕墙式建筑: ≤ 24 米, 使用A级, 无需防火隔离带