

雅安60Si2Mn双层弹垫生产厂家

产品名称	雅安60Si2Mn双层弹垫生产厂家
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:弹簧钢 表面处理:本色、发黑、镀锌 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

雅安60Si2Mn双层弹垫生产厂家 为了减少护轨类型,中间辙叉和后端辙叉采用相同形式尺寸的护轨,全长为3000mm,缓冲段冲击角采用 $1^{\circ}50'$,在总图中的4根护轨可互换使用该铁路轨道固轨器,达到了通过蜗杆的旋转带动螺纹杆旋转的效果,具备了螺纹管带动插杆进入插口内的功能,能够使卡块卡接在卡槽内保持稳固,利用卡块对铁轨进行限位固定,具有便于安装的优点,防止了卡块松动的情况发生,达到了通过摇动摇把带动蜗轮旋转的效果,具备了通过蜗轮旋转带动螺纹杆转动的功能,能够为安装提供动力条件,具有便于操作的优点,避免了工作人员通过机械进行安装,提高了安装效率 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。

这种扣件属于带沟槽挡肩承轨槽的有螺栓不分开式弹性扣件

轨撑一般安设在转辙器基本轨外侧,以防止基本轨横向移动和外翻,起到保持轨距的作用 我国一般要求胶垫老化刚度增长率不宜大于30%AREMA标准的勾头道钉主要尺寸是 $3/8" \times 3"$, $3/8" \times 3-1/2"$, $1/2" \times 4-1/2"$, $5/8" \times 5-1/2"$, $5/8" \times 6"$ 等 国外混凝土枕扣件的发展

法国是上个在混凝土枕上采用弹性扣件的国,在20世纪50年代初就研发了RN型扣件

垫圈垫片概述,指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。垫圈垫片分类,垫圈分为:平垫圈-C级、大垫圈-A和C级、特大垫圈-C级、小垫圈-、平垫圈-、平垫圈-倒角型-、钢结构用高强度垫圈、球面垫圈、锥面垫圈、工字钢用方斜垫圈、槽钢用方斜垫圈、标准型弹簧垫圈、轻型弹簧垫圈、重型弹簧垫圈、内齿锁紧垫圈、内锯齿锁紧垫圈、外齿锁紧垫圈、外锯齿锁紧垫圈、单耳止动垫圈、双耳止动垫圈、外舌止动垫圈、圆螺母用止动垫圈。