岩棉条 防火隔离带 岩棉彩钢板

产品名称	岩棉条 防火隔离带 岩棉彩钢板
公司名称	河北泰华保温建材公司
价格	160.00/立方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	15133699062

产品详情

岩棉条保温材料用于平面及曲率半径较大的罐体、锅炉、大型钢结构、玻璃幕墙外保温等领域。我厂生产的岩棉条贴上铝箔更具有满足暖通空调风管、冷暖水管的绝热和水汽阻隔需要以及建筑绝热的需求。使室内冬暖夏凉，四季舒适。 岩棉条的适用范围 建筑用防火彩钢夹心板材
防盗门或普通门的填充绝热保温、吸音降
容重：100-200kg/m3；长度：1000-1200mm；宽度：50mm，80mm，100mm；
厚度：28mm，36mm，40mm，50mm，75mm，80mm，100mm，（纤维垂直方向）；
特殊尺寸、容重和厚度可根据客户要求定制。 性能属性：热传导性（金属板）0.040W/m.k
吸音/隔音：岩棉条的开放型结构提供了极好的吸/隔音性能。
防火性：该产品用ASTM E-136标准检测为不燃性产品。
耐压强度：岩棉条由压型板加工而成，纤维在流水线工艺中属于上直立，因此能承担高负荷。
防湿性：岩棉条防水、具备良好的向屋顶结构释放水蒸汽压力的能力。 化学特性和生物学特性：岩棉条的PH值为7或呈微碱性，并符合ASTM-C-795,JIS-
A-9504标准要求，从而不能正常满足霉菌、真菌、细菌的生长。