

石家庄实验室传递窗 医用传递窗厂家

产品名称	石家庄实验室传递窗 医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

为单门和双门，自动门，快速卷帘门，而传递窗的制作分别为风淋式，机械互锁和电子互锁，落地式，层流式，滚筒式，自动升降式。各有各的制作法。风淋室制作设计有初效过滤器和高效过滤器，而传递窗没有，传递窗只有风淋式传递窗才配有初效过滤器和高效过滤器。

风淋室的工作原理是经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，从而有效而迅速地清除尘埃粒子。清除后的尘埃粒子再经由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的更好效果，风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上，吹到人身上的风速最低18m/s，出厂的初始风淋时间设置为15秒。风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。风淋室结构说明：1.

风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。2. 风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。4、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

传递窗是洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区和洁净区之间或洁净区和非洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净区的污染降低到最低程度。为了减少由于货物进出所带来的大量尘埃粒子，风淋传递窗经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达

到吹淋的zuihao效果，喷嘴出风口风速能达到20m/s以上。