

DN15低温全启式安全阀 LNG低温安全阀

产品名称	DN15低温全启式安全阀 LNG低温安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	990.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:KDA22Y-40P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款优质的产品 — DN15低温全启式安全阀 LNG低温安全阀，这款产品具有出色的性能和可靠的安全性，能够为您的工业应用提供全面的保护。

品牌：上海欣一

型号：KDA22Y-40P

材质：不锈钢

首先，让我们来了解一下这款安全阀的重要性。在工业生产过程中，特别是涉及到液化天然气（LNG）的行业，如石化、船舶和化工等，安全性一直是最重要的关注点之一。LNG在极低温下储存和运输，一旦发生泄露或其他意外情况，将会对环境和人员安全产生严重威胁。因此，选用一款可靠的低温安全阀至关重要。

一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

型号：DA22Y-64P

公称通径：DN 20、25、32mm 公称压力：PN
6.4MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

三.材质：

阀体:铜

阀座：不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)	
DA22Y-40P	303DK20	20	4.0	3.47	3.12	
DA22Y-40P	303DK25	25	4.0	3	2.7	
DA22Y-64P	303DK32	32	6.4	4.4	4.0	

DN15低温全启式安全阀 LNG低温安全阀具有以下几个突出的特点：

1. 精选材质：采用优质不锈钢材质，具有耐腐蚀性能，适用于恶劣的工作环境，能长期保持阀门的稳定和可靠性。
2. 全启式设计：该安全阀为全启式设计，能够在低温条件下迅速、可靠地启闭。
3. 安全可靠：通过严格的测试和认证，确保安全阀在各种工况下的稳定性和可靠性。
4. 正常工作压力范围：DN15低温全启式安全阀 LNG低温安全阀适用于正常工作压力范围，能够在压力过高时自动释放压力，确保设备的正常运行。
5. 易于维护：安装和维护简便，便于操作人员进行日常检修和保养。

在购买产品时，选择一个可信赖的品牌也非常重要。上海欣一阀门有限公司作为一家具有多年经验和丰富技术实力的阀门制造企业，致力于为客户提供高品质的阀门产品和优质的售后服务。我们的产品经过严格的质量控制和测试，保证每个产品都能达到最高标准。

DN15低温全启式安全阀 LNG低温安全阀的市场价格为990元/件，此价格是根据产品的优良品质和性能所决定的，相对于其他低价产品而言，这款安全阀具有更高的性价比，更能为您的工业应用提供可靠的安全保护。

在购买上海欣一的DN15低温全启式安全阀 LNG低温安全阀之前，请确保您已经充分了解了您工业应用的具体需求和参数要求，以便选择合适的产品型号。如有任何疑问或需要进一步了解详情，欢迎随时通过[guanfangwangzhan](#)或线下门店与我们联系。

品牌	型号	材质	价格
上海欣一	KDA22Y-40P	不锈钢	990元/件