

XP-702III可燃气体检测仪

产品名称	XP-702III可燃气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:XP-702III可燃气体检测仪 功能:XP-702III
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

XP-702III可燃气体检测仪

特长

一台仪器可以检测2种气体（对象机种：XP-702III-A、XP-702III-F）

小型、轻量

LCD显示

与检测液相比灵敏度更高，适用于微量气体泄漏

规格

型号	XP-702III-A	XP-702III-B	XP-702III-F
检测对象气体	2种可燃性气体切换式	1种可燃性气体（城市煤气，LPG等）	代替氟利昂和可燃性气体切换式
检测原理	热线型半导体式		
能检测的泄漏	城市煤气、LPG等： $3.3 \times 10^{-6} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{S}$ 氟里昂：[R-407C] 12.4g/年内泄漏 [

量	R-410A] 11.2g/年内泄漏
能检测的浓度	城市煤气LPG等：10ppm 氟里昂气体：30ppm
应答时间	3秒以内(氟里昂气体除外)
检测表示	发出断断续续声音及警报灯闪烁
电源	5号碱性干电池2个
电池使用时间 2	约11小时(碱性干电池)[在常温常湿下]
防爆结构	传感器部：耐压防爆结构/其它：本质安全防爆结构
使用温度范围	-20 ~ 50
尺寸	W38 × H130 × D32mm(突起部除外)
重量	约190g(电池除外)
附件	排泄过滤器、过滤器用滤布、检查气体、标准附属品、5号锰干电池3个、手提皮带
另外出售的选购件 3	路面用气体捕集器、伸缩式气体导入管、耳机

1 关于检测对象气体的种类，请与本公司联系。2
有时因环境条件、使用条件、保存时间、电池制造商不同而异。3
备有4种气体捕集器装置。详细情况请前来咨询。