

路灯单灯节电器|单灯联网控制器|邢台|衡水|沧州|张家口单灯

产品名称	路灯单灯节电器 单灯联网控制器 邢台 衡水 沧州 张家口单灯
公司名称	成都艾贝斯科技发展有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武青南路33号B幢5楼
联系电话	86-02885371968 13438105367

产品详情

路灯单灯节电器|单灯联网控制器|邢台|衡水|沧州|张家口单灯调光节电器价格 功能特点：（1）、高可靠、高稳定、低成本通讯技术：FLS单灯从机控制器与FAC4C单灯主机之间采用全数字载波通讯技术，FLS支持扩频、窄带、超短帧等多种调制模式，并使用国内首创双模调制通信模式，能抗击不同频段干扰噪声，极大提高载波通信可靠性。（2）、FLS智能切换功能：单灯从机不但能组网实现节能控制，还能独立运行节能，当远程通讯受阻时，能自动识别判断并自主切换，当远程通讯恢复时，它又能自动识别并恢复原有工作模式。（3）、FLS单灯从机具有完善的数据采集功能：电压采集、电流采集、单灯电能计量（用户可选）、温度、照度等采集能力，（4）、FLS单灯从机具有三种接口控制模式：FLS单灯从机与灯具之间具有大功率继电器输出、PWM输出、DA输出3种节能控制模式，能适应不同灯具负载的节能需求。（5）、FLS单灯从机具有人工智能“软中继”特点，使用本单灯从机，既能作为控制终端，当被命令指定时又能作为中继，从而降低硬件成本，同时提高系统通讯可靠性。（6）、FLS单灯从机具有故障自动上报功能：当单灯从机检测到异常或故障时，能主动上传报警信息，上级控制器接收处理后返回监控中心，若有用户使用了短信报警系统，则能将相关信息立即发送到值班人员手机上。（7）、FLS单灯从机采用进口超大规模集成微处理器和贴片元件生产，体积小，质量轻，性能稳定可靠，既可独立外置，也能嵌入式安装。

2、单灯从机技术参数：（1）、电源：标配AC220V 10%，工作范围：AC(160V-260V)（2）、通讯模式：载波及RS232（3）、调光控制接口：<1>、DC 0-10V <2>、PWM：频率：0-1MHZ,占空比可调：0-100% <3>、开关控制：无源触点，阻性30A <4>、节能控制：无源触点，阻性30A 数据采集：<1>、电压采集 U_{max} AC1000V <2>、电流采集 I_{max} 5A <3>、温度采集 -200 ~ 200 <4>、照度采集 0~200000Lux（5）、数据存储：存储地址异常等重要信息，断电不丢失，正常保存10年。（6）、单灯从机支持以下级联方式：标配：1带1（1个通讯模块带1个驱动模块）扩充：1带2；1带3，1带4；（7）、支持PC机调试及手持终端现场检测调试。（8）、安装方式：根据灯具和现场灯杆大小，可以安装到灯杆底部、灯具内部一体化或灯具外置式安装。（9）、应用环境：通风，无强腐蚀性场合。（10）、散热方式：自然通风散热（11）、环境温度：运行：-20oC - 80 oC 储存：-30oC - 80 oC（12）、尺寸：131*111*71mm(L*W*H)（13）、质量：2Kg 详情咨询：18200326664 魏东先生 QQ：172150912 路灯单灯节电器|单灯联网控制器|邢台|衡水|沧州|张家口单灯调光节电器价格