

西安试验台销售价格 西安试验台操作台报价 西安试验台零售

产品名称	西安试验台销售价格 西安试验台操作台报价 西安试验台零售
公司名称	陕西凯创实验设备有限责任公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市朱雀大街南段50号
联系电话	86-02915609218898 15609218898

产品详情

【西安试验台】销售价格 西安试验台操作台报价 西安试验台零售 陕西凯创实验设备有限责任公司生产的实验台质量一流1、台面：为12.7mm厚实芯理化板，该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。b、耐冲击、抗弯曲。c、抗菌、易清理。d、实芯无毛细孔防潮性能好。2、结构：钢木结构3、柜体：柜体镶嵌在钢柜架内，分体式组合结构，柜内可设隔板。材料选用3A级18mm三聚氰氨板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，门、抽面颜色的选择空间，突出表现不同实验室的个性色彩。4、照明：30W安全三防灯，且与通风柜内腔分离，避免腐蚀性气体侵蚀。5、电源：220V/10A两个单相五孔多功能插座。6、风量调节阀：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。(根据不同连接方式选择)7、视窗：5mm厚安全钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达750mm。8、管道：250或200优质PVC通风专用管道。9、风机：室外采用380V玻璃钢离心风机，耐酸碱、防腐蚀、防水。或室内采用220V钢制喷塑离心三速调节风机，风压大噪音小。王先生 02985082636 13629268180