

磨煤机、煤粉仓专用重力防爆门

产品名称	磨煤机、煤粉仓专用重力防爆门
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	1200.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

磨煤机、煤粉仓专用重力防爆门说明：安装高温重力防爆门制粉系统的工艺流程 安装高温重力防爆门制粉系统的工艺流程及控制要求安装在磨煤机热一次风入口的防爆门为高温高压防爆门，由于电厂在运行时工艺流错误，可能会导致煤粉仓专用重力防爆门误动作，造成不必要的损失。1. 正压直吹制粉系统在启停是都会用消防蒸汽吹管路，原制粉系统的控制是关闭隔绝门进行吹管，二安装了防爆门的直翻系统应当采用打开隔绝门后再进行吹管，否则会行程密闭容腔，进而压力超过了防爆设定的起爆压力，造成了华业管道重力防爆门误动作（正压直吹系统示意图见图），泰州华业管道因此启停机时只要是吹消防蒸汽，隔绝风门6都要在开启的状态下。使用煤粉仓重力防爆门安全警告：1. 磨煤机重力防爆门未经过本公司技术人员培训，不得随便调整预紧力。2. 系统运行时，任何人不得在防爆门附近逗留。3. 系统运行时，不准在手触摸防爆门门盖处检测是否漏气，以免造成人身伤害。4. 重力防爆门www.jshygd.com系统运行时，切忌不要调整预紧力。5. 形同检修时，应先确定系统无风后再进行操作。6. 系统检修时，必须用不导磁工具对防爆门进行操作。7. 煤粉仓专用重力防爆门门盖上严禁受力，如踩踏、坐人、堆放物品等，以免损坏造成漏气。